



Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item									
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos		
							Média	Mediana	
caminhão caçamba novo, zero km, primeiro emplacamento em nome do município ano/modelo 2024/2024 ou superior, tração 6x4, direção hidráulica, ar condicionado quente e frio, motor diesel com no mínimo 255cv de potência, pbt mínimo de 23.000 kg, cmt mínimo d	R\$ 781.665,00	R\$ 779.995,00	7638,17	0,98	Média	R\$ 775.000,00	R\$ 781.665,00	R\$ 779.995,00	

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	caminhão caçamba novo, zero km, primeiro emplacamento em nome do município ano/modelo 2024/2024 ou superior, tração 6x4, direção hidráulica, ar condicionado quente e frio, motor diesel com no mínimo 255cv de potência, pbt mínimo de 23.000 kg, cmt mínimo de 42.000 kg, freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com abs + ebd (controle de estabilidade eletrônica), freio de estacionamento, freio motor, transmissão câmbio manual, automatizado ou automático, embreagem reforçada com diâmetro de disco de no mínimo 430mm, pneus 275/80r22.5 ou 295/80r22.5 direcional misto na dianteira e misto trativo na traseira, equipado com caçamba basculante com capacidade mínima de 12m³, sistema hidráulico com pistão frontal, kit hidráulico modelo europeu com bomba acoplada a tomada de força, mancais de cilindro reforçado, com engraxadeiras praticas para lubrificação, caçamba construída em chapa de aço de no Mínimo 6,35mm no assoalho e nas laterais Mínimo 4,25mm, com costelas em perfil "u" envolvendo o fundo e as laterais. o fundo deve receber um reforço extra entre as costelas aumentando a resistência do mesmo. o chassi e travessas deverão ser construídos por aço estrutural 6,35mm em perfil "u" duplado conferindo grande resistência ao conjunto. painel frontal construído em chapa de aço 4,25mm. protetor de cabine em chapa de aço estrutural sae 1020. painel traseiro construído em chapa de aço 4,25mm com sistema de abertura tipo basculante e portão com acionamento por correntes. acabamento com aplicação de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta pu na cor do veículo. sinalização lateral, faixas refletivas, para-choque e protetor lateral conforme normas do contran. caçamba deve ter as seguintes dimensões mínimas: comprimento: 4850 mm, largura: 2400mm, altura: 1040mm. devem acompanhar porta estepe, caixa de ferramentas, corote d'água, escada equipamento entregue e instalado no caminhão.	un	1,00	Prefeitura Municipal de Boa vista do Sul	Portal de Compras Publicas	MONDIAL VEICULOS LTDA	DEMAIS	R\$ 790.000,00	R\$ 781.665,00	VÁLIDO	
				PM DE RONDINHA	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul	SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	Microempresa	R\$ 775.000,00		VÁLIDO	
				MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	Banrisul	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 779.995,00		VÁLIDO	



Resumo	
Itens	Valor
caminhão caçamba novo, zero km, primeiro emplacamento em nome do município ano/modelo 2024/2024 ou superior, tração 6x4, direção hidráulica, ar condicionado quente e frio, motor diesel com no mínimo 255cv de potência, pbt mínimo de 23.000 kg, cmt mínimo d	R\$ 781.665,00
Total Estimado	R\$ 781.665,00

