

AO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL 014/2021

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL NEVOEIRO LTDA. CNPJ: 95.425.369/0001-52

ENDEREÇO: RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 748 /RS

FONE: 51-98406-3397 E-MAIL: deivid.tavares@redenevoeiro.com.br (Contato para todas demandas desse processo)

BANCO DO BRASIL AG. 4044-4 Cc. 3211-5

Em atenção ao edital de licitação nº042/2021 apresentamos orçamento para fornecimento do produto especificado, conforme segue proposta final:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	EMB.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
2	EVORA AW 68 20L	EVORA	53	bld	R\$ 463,32	R\$ 24.555,79
6	EVORA LITH MP 20KG	EVORA	6	bld	R\$ 745,16	R\$ 4.470,94
14	EVORA TRACTOR 10W30 20L	EVORA	7	bld	R\$ 1.009,00	R\$ 7.063,00
15	LUBRAX THF 20W30 20L	LUBRAX	5	bld	R\$ 550,67	R\$ 2.753,33
18	ARLA FULL CLEAN 20L	ARLA BRASIL	20	bld	R\$ 103,33	R\$ 2.066,67
TOTAL					R\$	40.909,72

- 1. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002;
- 2. DA ENTREGA E PAGAMENTO:** Entrega e Condições de pagamento serão conforme Edital nº042/2021.
- 3. IMPOSTOS E TAXAS:** Estão incluídas no referido produto todas as despesas de frete, bem como taxas, impostos e seguro etc, que incidam ou venham a incidir sobre o produto ofertado, declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital.
- 4. DECLARAÇÕES:** Declaro ainda que a empresa Comércio de Comb. Nevoeiro LTDA possui condições de fornecer, durante o prazo de validade do Contrato, produtos de iguais características ao que se encontram descritos nessa proposta, em quantidade compreendida entre as informadas como máximas, sendo produtos novos não reciclados e/ou reconicionados e ainda atendendo todas as normas do órgão reguladores dos produtos acima apresentados, declaramos ainda que a empresa está ciente e concorda com todos os termos desse edital.

Atenciosamente,


COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA.

CNPJ: 95.425.369/0001-52

AUGUSTO SAMUEL ZITZKE MORAIS CPF nº 011.531.710-40 RG nº 1119295135

Santa Cruz do Sul, 06 de julho de 2021

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA

CNPJ: 95.425.369/0001-52 INSC.: 108/0010707

Fone: 51 2106-5000

contato@postosnevoeiro.com.br

postosnevoeiro.com.br

Rua Senador Pinheiro Machado, 748
Centro - Santa Cruz do Sul - RS

Matriz - R. Sen. Pinheiro Machado, 748
Centro - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5000

Filial 2 - RS 287 - KM 100
Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5002

Filial 3 - BR 471 - KM 146
Rincão Del Rey - Rio Pardo - RS.

Filial 4 - RST 287 - 146
Centro - Candelária - RS
Fone: 51 2106-5004

Filial 5 - RST 453 - KM 15
Coronel Brito - Venâncio Aires - RS
Fone: 51 2106-5005

Filial 6 - R. Mal. Floriano, 170
Centro - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5006

Filial 7 - R. Sen. Pinheiro Machado, 1010
Centro - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5007

Filial 8 - R. Ten. Cel. Brito, 1156
Centro - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5008

Filial 9 - BR 471 - KM 131
Ind. - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5009

Filial 10 - R. Andrade Neves, 1237
Centro - Rio Pardo - RS
Fone: 51 2106-5010

Filial 11 - Av. Brasil, 1810
Centro - Cachoeira do Sul - RS
Fone: 51 2106-5011

Filial 12 - Av. Fer. Alimena Teixeira, 320
BR 290 - KM 215 - Pântano Grande - RS
Fone: 51 2106-5012

Filial 13 - BR 290 - KM 144
Eldorado do Sul - RS
Fone: 51 2106-5013

Filial 14 - Av. Dep. Eucl. N. Klümpp, 1867
A. Grande - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5014

Filial 16 - RST 287 - KM 66
Estância Nova - Venâncio Aires - RS
Fone: 51 2106-5016

Filial 17 - BR 153 - KM 368
P. do Moura - Cachoeira do Sul - RS
Fone: 51 2106-5017

Filial 18 - Av. Brasil, 1053
Centro - Cachoeira do Sul - RS
Fone: 51 2106-5018

Filial 19 - Júlio de Castilhos, 1289
Centro - Lajeado - RS
Fone: 51 2106-5019

Filial 20 - RST 471 - KM 220
Interior - Encruzilhada do Sul - RS

Filial 21 - Av. Castelo Branco, 20
Florestal - Lajeado - RS
Fone: 51 2106-5021

Filial 22 - RST 287 - KM 93
Pinheiral - Santa Cruz do Sul - RS
Fone: 51 2106-5022

Filial 23 - BR 386, 6584
Bom Pastor - Lajeado - RS
Fone: 51 2106-5023

Filial 24 - RST 344 - KM 98
Santo Ângelo - RS
Fone: 55 2106-5024

Filial 25 - RSC 287 - KM 85
Vila Artindo - Venâncio Aires - RS
Fone: 51 2106-5025

Filial 27 - BR 386 - KM 243, nº 3033
Botucaraí - Soledade - RS

Filial 28 - Av. Osvaldo Aranha, 740
Juventude - Bento Gonçalves - RS
Fone: 54 2106-5028

Filial 29 - R. Sen. Pinheiro Machado, 616
Centro - Santa Cruz do Sul - RS

EVOLI HIDRA AW

Óleo lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

EVOLI HIDRA AW - Linha de óleos lubrificantes de base mineral parafínica e de elevado desempenho, desenvolvido para sistemas hidráulicos que operam sob condições severas de pressão e temperatura. Constituídos por uma alta aditivação antidesgaste, os produtos reduzem o atrito e inibe a formação de ferrugem, o que proporciona grande proteção e aumenta a vida útil das peças lubrificadas.

Possuem excelentes propriedades contra a oxidação, corrosão e a formação de espuma, oferecendo excelente eficiência na lubrificação e evitando falhas. É compatível com materiais de vedação dos sistemas hidráulicos, o que elimina riscos de vazamentos. Disponíveis nos graus ISO 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150.

Aplicações

Recomendado para uso em todo tipo de sistemas hidráulicos que necessitam de óleo do tipo antidesgaste e que operam em condições de temperatura e pressão severas, como: elevadores, equipamentos de mineração, bombas de palhetas ou pistões, motores, mancais, redutores, injeção e moldagem de plásticos, banho de óleo de mancais planos e de rolamentos, conforme as recomendações de viscosidade ISO feitas pelo fabricante.

Vantagens

- Alta proteção das peças contra o desgaste.
- Operam sob condições severas de pressão e temperatura.
- Reduz o atrito mecânico e inibe a formação de ferrugem.

Nível de performance

Atende ao nível de desempenho DIN 51524 Parte 2 (HLP; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Eaton Brochure 694 para 35VQ25A; General Motors LS-2; AFNOR NF E 48-603 HM e HV; ISO 11158 Categoria HM e HV; ASTM D 6158.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	TÍPICA						
Grau ISO	10	22	32	46	68	100	150
Densidade a 20/4°C	0,852	0,871	0,869	0,875	0,871	0,875	0,884
Viscosidade cinemática à 40°C, cSt	10	22	34,5	47,21	71,3	93,77	147,42
Viscosidade cinemática à 100°C, cSt	2,7	4,37	5,82	7,23	9,69	11,78	16,90
Índice de viscosidade	105	105	109	112	115	115	115
Ponto de fulgor, °C – VAC	218	220	220	221	220	220	223
Ponto de fluidez, °C	-12	-21	-21	-21	-21	-21	-21

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução CONAMA 362/05. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br

EVOLI LITH MP

Graxa lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, desenvolvida para múltiplas aplicações industriais. Formulada com óleos básicos naftênicos e parafínicos, somados a uma combinação de aditivos antioxidante e anticorrosivo. Disponível nos graus NLGI 00, 0, 1, 2 e 3. Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos ou sujeitos à contaminação por água ou vapor. Pode ser utilizada na faixa de temperatura entre -10°C e 130°C, suportando picos de até 150°C.

Aplicações

Nos graus NLGI 2 e 3 são formuladas com aditivo antioxidante e recomendadas para a lubrificação de engrenagens, acoplamentos e mancais planos e de rolamentos, como aqueles instalados em compressores, bombas, motores elétricos e equipamentos mecânicos em geral. No grau NLGI 3 é especialmente recomendada para aplicações em motores de tração de locomotivas.

Nos graus NLGI 00, 0 e 1 propiciam uma boa lubrificação dos fusos e possui excelente bombeabilidade em todas as condições climáticas. Possuem ainda aditivos antioxidante e anticorrosivo, e são recomendadas para a lubrificação em sistemas centralizados industriais e em equipamentos que operem em altas rotações, sobretudo quando é requerido pelo fabricante uma graxa NLGI 0, 00 ou 1.

Vantagens

- Alta estabilidade mecânica e química.
- Boa resistência à lavagem por água.
- Reduz o desgaste das peças.
- Proteção contra o desgaste das peças.
- Inibe a corrosão e a oxidação.

Características típicas

		EVOLI LITH MP 00	EVOLI LITH MP 0	EVOLI LITH MP 1	EVOLI LITH MP 2	EVOLI LITH MP 3
COR	VISUAL	CASTANHO	CASTANHO	CASTANHO	CASTANHO	CASTANHO
SABÃO	-	LÍTIO	LÍTIO	LÍTIO	LÍTIO	LÍTIO
GRAU NLGI	ASTM D217	00	0	1	2	3
PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA	ASTM D217	425	375	325	280	235
PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X	ASTM D217	420	370	320	275	230
PONTO DE GOTA, °C	ASTM D2265	160	175	180	198	198
FOUR BALL, SOLDA Kg	ASTM D2596	N.A	N.A	160	160	160
RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO - PSI	ASTM D942	<10	<10	<10	<10	<10
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO, 40°C, cST	ASTM D445	90	90	90	90	90
VISCOSIDADE ÓLEO BÁSICO, 100°C, cST	ASTM D445	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
ESTRUTURA	-	LISA	LISA	LISA	LISA	LISA
SEPARAÇÃO DE ÓLEO %	ASTM D6184	N.A	N.A	N.A	3	3

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.



Evora Tractor 10W-30

Óleo Lubrificante Multifuncional e Multiviscoso de Alto Desempenho

Descrição do produto

Evora Tractor é um óleo lubrificante multifuncional multiviscoso de alto desempenho. Sua eficiente formulação e aditivação inibe a oxidação, a formação de espuma, corrosão, desgaste e controla a formação de depósitos. Possui estabilidade térmica e maior eficiência mesmo em temperaturas variadas, mantendo a adequada espessura do filme. Possibilita o aumento da durabilidade dos componentes e redução dos custos de manutenção.

Aplicações

Foi projetado para oferecer uma lubrificação multifuncional superior em sistemas hidráulicos, transmissões, direção e freios úmidos de tratores, equipamentos agrícolas, construção e mineração. Recomendado para veículos e equipamentos onde é requerido um nível de desempenho conforme especificação John Deere J20C, AGCO MS 1145, Allison C-4 com grau de viscosidade SAE 10W-30.

Características e Benefícios

- Alta proteção dos componentes
- Reduz ruídos do sistema de freios a óleo
- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Grande proteção contra o atrito, a fricção e o desgaste
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Previne a oxidação e a formação de espuma.

Nível de performance

Evora Tractor atende aos níveis de desempenho: John Deere J20C, AGCO (Massey-Ferguson) MS 1145, CNH MAT 3525, Kubota UDT, Volvo CE WB101, Allison C-4.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS		TÍPICA
Grau SAE		10W30
Densidade a 20/4°C		0,8722
Viscosidade cinemática à 40°C, cSt		77,01
Viscosidade cinemática à 100°C, cSt		12,09
Índice de viscosidade		153
Ponto de fulgor, °C – VAC		226
Cor (ASTM)		4,5
Ponto de fluidez, °C		-36

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução CONAMA 362/05. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo. Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br

LUBRAX GRANS THF

Fluido universal, de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, recomendado para emprego onde seja necessário observar as especificações dos fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M: 1141, FORD M2C86: C, JOHN DEERE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1.209. Está tecnicamente enquadrado no **Grau de Viscosidade SAE 20W/30**, em vista de sua viscometria @ baixa temperatura.

LUBRAX GRANS THF evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. A respectiva aditivação garante, ao mesmo, não só baixa suscetibilidade à decomposição oxidativa como também propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio, em óleo.

LUBRAX GRANS THF é recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio, em óleo, de tratores MASSEY FERGUSON; pode ser igualmente utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VALMET, SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, RENAULT bem como nos de demais tratores cujos respectivos fabricantes recomendem produtos com viscosidade compatível e fixem os mesmos requisitos de fricção e de operação sob ausência de ruído.

LUBRAX GRANS THF é integrado por pacote de desempenho que é particularmente qualificado nas especificações de fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M-1135, FORD M2C86 B e VALMET e que, ao mesmo tempo, atende as exigências da especificação M 1143 do mesmo fabricante MASSEY. Em termos de especificações de fabricantes de sistemas de transmissão, o mesmo pacote passa nas exigências dos requisitos de desempenho API GL-4, CATERPILLAR TO-2 e ALLISON C-3.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		20W/30
Densidade, @ 20/40°C		0,8897
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	254
Ponto de Fluidez	(°C)	-24
Viscosidade Cinemática, @ 40 °C	(cSt)	92,9
Viscosidade Cinemática, @ 100 °C	(cSt)	10,85
Viscosidade Dinâmica ("CCS"), @ - 15 °C	(cP)	6.775
Índice de Viscosidade		101
Corr. em Lâm. de Cobre @ 3Hs e 100°C		1b
FZG, Estágio de Falha		9

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Julho/12

LUBRAX  **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.