



SUL CIRURGICA LTDA
 Rua Venâncio Aires, Nº 1615, SALA 12
 98801660 - Santo Ângelo, RS
 Telefone: (55) 3314-1357
 CNPJ: 25.072.030/0001-34

Proposta Nº 165885

Para




PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL
 CNPJ: 93539153000192, IE: ISENT0
 RUA DAS ROSAS, 268, CENTRO
 99795-000 - Barra do Rio Azul, RS





Número da Proposta	165885
Data	29/05/2024





Vendedor(a): ANA PAULA SOUZA OZORIO

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		<p>REF 1000 MINI OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED</p> <p>O Mini Otoscópio Mikatos® foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições internas dos ouvidos de seus pacientes. Para obter a avaliação precisa é necessário escolher o espéculo adequado para cada paciente. Esse espéculo deve ser utilizado em apenas um procedimento. E então, após o uso, descartar-o, ou se for reutilizável, faça a esterilização recomendada.</p> <p>Os Otoscópios possuem uma geometria que permite a introdução anatômica no canal auditivo a ser avaliado. O formato cilíndrico é confortável para o manuseio do aparelho, possui iluminação tipo LED e uma lente com aumento de 2,5 vezes, possibilitando visão mais clara e avaliação mais precisa. Os exames podem ser realizados em adultos e crianças, basta efetuar a alteração do espéculo, para cada procedimento clínico.</p> <p>Características Principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) – Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) – Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpères) – Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) – Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente Opcional: 5.000 K (Kelvin) – Branco Frio – Vida útil: 20.000 h (horas-mínima) <p>Atenção: O APARELHO NÃO VEM ACOMPANHADO DE PILHAS</p> <p>REFERÊNCIA: 1000</p>	QL 000.609 *	UN	1,00	261,20	261,20
2		<p>EST400 ESTETOSCOPIO DUOSSON ADULTO PRETO PAMED</p> <p>Estetoscópio adulto Duosson com ângulo de alívio da P.A. MED é um aparelho utilizado para amplificar sons corporais, como os sons cardíacos e os sons do pulmão, seu auscultador Duo-sonic (Duplo) permite ser usado em dupla função,</p>	QL 600.011	UN	3,00	25,00	75,00

		<p>com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico,</p> <p>com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca, com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar.</p> <p>ANVISA: 80540449002</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <p>Auscultador/Campânula: Alumínio anodizado de alta durabilidade com anel metálico para sistema de trava do diafragma/membrana em PVC, atóxico de excelente sensibilidade, com auscultação (Cardio Pulmonar).</p> <p>Ângulo: Biauricular em armação de metal cromado resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.</p> <p>Olivas: Formato anatômico em PVC macio e atóxico.</p> <p>Tubo: Em forma de Y em PVC flexível e atóxico para ausculta mais precisa.</p> <p>Diafragma/Membrana: Formato anatômico em PVC macio e atóxico.</p> <p>Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão.</p>					
3		<p>MIN4PT MINI INCUBADORA CRISTÓFOLI</p>	QL 900.310. CV	Un	1,00	480,00	480,00
4		<p>005091 VÁLVULA REGULADORA DE REDE P/ OXIGÊNIO PROTEC</p> <p>Corpo em latão cromado; Manômetro para indicação de pressão da rede de gases; Botão de regulagem. Especificações técnicas: Pressão de entrada: Máximo de 75Kgf/cm² (bar); Escala de pressão do manômetro: 0 à 11 Kgf/cm; Conexão de entrada e saída: Normas ABNT; Pressão de entrada e saída: 0 à 7 Kgf/cm² (bar) regulável.</p>	QL 500.173 E	UN	3,00	244,08	732,24
5		<p>004042 FLUXÔMETRO 0-15LPM FÊMEA P/ OXIGÊNIO PROTEC</p> <p>Corpo e niple de saída em latão cromado;</p> <p>Esfera em aço inoxidável;</p> <p>Bilhas em policarbonato;</p> <p>Escala de vazão: 0 a 15 l/min</p> <p>Borboleta em polipropileno com rosca interna e m metal.</p>	QL 500.140 E	UN	3,00	67,99	203,97

6		<p>I00435 CABO EM METAL MD 2.5V DO LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MEDIO TIPO C MD cabo p/ Laringoscópio Convencional - MD - Médio Pilha Tipo C</p> <p>Esse aparelho médico é indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a entubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Acabamento acetinado para redução do brilho; • Esterilizável e autoclavável; • Cabos em metal à prova de ferrugem; • Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; • Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); <p>Entrada para lâmina com iluminação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada Vacum (não inclusa); • Lâmpada Halógena 2.5V (não inclusa); • Lâmpada Halógena 3.5V (não inclusa); • Lâmpada de LED (não inclusa). 	QL 800.009 * CV	UN	1,00	180,80	180,80
7		<p>I00427 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH (CURVA) Nº 04 MD Lâmina Laringoscópio Convencional Curva - MD - Macintosh</p> <p>Lâmina para Laringoscópio marca MD, indicada para auxílio em procedimentos de entubação orotraqueal em pacientes que necessitam de ventilação pulmonar. Pode também ser utilizada para exames e diagnóstico da laringe. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; • Acabamento acetinado para redução do brilho; • Esterilizável e autoclavável; • Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, exceto lâmpada. 	QL 800.029 * CV I	UN	1,00	121,50	121,50
8		<p>I00428 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH SCH (CURVA) Nº 05 MD</p>	QL 800.030 * CV I	UN	1,00	121,50	121,50
9		<p>I00426 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH SH (CURVA) Nº 03 MD Lâmina Laringoscópio Convencional Curva - MD - Macintosh</p> <p>Lâmina para Laringoscópio marca MD, indicada para auxílio em procedimentos de entubação orotraqueal em pacientes que necessitam de ventilação pulmonar. Pode também ser utilizada para exames e diagnóstico da laringe. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; • Acabamento acetinado para redução do brilho; 	QL 800.028 * CV I	UN	1,00	121,50	121,50

		<ul style="list-style-type: none"> • Esterilizável e autoclavável; • Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, exceto lâmpada. 					
10		<p>I00424 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH (CURVA) Nº 01 MD Lâmina Laringoscópio Convencional Curva - MD - Macintosh</p> <p>Lâmina para Laringoscópio marca MD, indicada para auxílio em procedimentos de entubação orotraqueal em pacientes que necessitam de ventilação pulmonar. Pode também ser utilizada para exames e diagnóstico da laringe. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; • Acabamento acetinado para redução do brilho; • Esterilizável e autoclavável; • Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, exceto lâmpada. 	QL 800.027 *CV I	UN	1,00	121,50	121,50
11		<p>I00423 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH (CURVA) Nº 0 MD Lâmina Laringoscópio Convencional Curva - MD - Macintosh</p> <p>Lâmina para Laringoscópio marca MD, indicada para auxílio em procedimentos de entubação orotraqueal em pacientes que necessitam de ventilação pulmonar. Pode também ser utilizada para exames e diagnóstico da laringe. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; • Acabamento acetinado para redução do brilho; • Esterilizável e autoclavável; • Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, exceto lâmpada. 	QL 800.026 * CV I	UN	1,00	121,50	121,50
12		<p>I00425 LAMINA AÇO INOX DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH (CURVA) Nº 02 MD Lâmina Laringoscópio Convencional Curva - MD - Macintosh</p> <p>Lâmina para Laringoscópio marca MD, indicada para auxílio em procedimentos de entubação orotraqueal em pacientes que necessitam de ventilação pulmonar. Pode também ser utilizada para exames e diagnóstico da laringe. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Produto importado legalmente com registro na ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; • Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; • Acabamento acetinado para redução do brilho; • Esterilizável e autoclavável; • Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação, exceto lâmpada. 	QL 800.004 * CV	UN	1,00	121,50	121,50
13		<p>BIO2097A MONITOR MULTIPARAMETRO - BLT BIOLIGHT M12 (SPO2-ECG-PNI-TEMP-RESP) Configuração padrão:</p> <p>M12: ECG de 3/5/6 derivações, bateria recarregável de íons de lítio, SpO2,</p> <p>TEMP, Dupla Temperatura (Apenas M12). PR, RESP,NIBP.</p> <p>Adequado para todos os tipos de pacientes: adulto, pediátrico e neonato.</p>	QL 42.001* CV	PÇ	1,00	9.325,00	9.325,00

Tela de 12"

Design Ergonômico com alça oculta e espaço para armazenar acessórios.

Ajustar o brilho automaticamente conforme a luz ambiente

Design sem ventoinha reduz o risco de contaminação cruzada

Interconectividade WIFI e HL7.

Dados de tendência: Até 1800h, resolução mínima de 10min

Eventos de Alarme de Parâmetros: Até 3000 eventos

Eventos de Arritmia: 3000 eventos de ARR e com a onda associada.

Medidas de PNI: Até 2400 Grupos

Ondas Holográficas: Até 72 horas.

Parâmetros de medição:

SpO2 Oximetria de pulso

Tempo de Resposta: <8s

Faixa de medição: 0% ate 100%

Precisão: 70% ate 100% +-3%

PNI- Pressão Arterial Não Invasiva.

Faixa de insuflação do manguito: 0 ate 300 mm Hg

Precisão: Estatico +- 3 mmHg

ECG -

Derivações: 3, 7 e 12 derivações

Faixa de FC: Faixa de medição 0 ate 350 bpm

Precisão: 1bpm +-1% ou +-1 bpm

TEMP Temperatura (pele e esofagico)

Faixa de medição 0° ate 50°C

Precisão: 0,1°C

Bateria interna recarregável de íon de lítio > 4 horas.



Opcional M12:
Tela TouchScreen, Pressão Invasiva, EtCO2, Impressora térmica integrada, Leitor de código de barras para informações do paciente.

M12

Medidas 198 x 320 x 262 milímetros.

Peso 4Kg.

ANVISA:81838410007

14		<p>MGKTFLL KIT MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema AUTO CODE; - 500 Posições de Memória; - Apenas 0,5 microlitro de amostra de sangue; - Calcula as médias dos resultados armazenados; - Permite a configuração de alarme para lembrete de realização de teste; - Conecta-se ao computador para uma análise mais profunda dos resultados (cabo vendido separadamente); - Possibilidade de marcações especiais de teste, auxiliando na avaliação; - Sistema Ejetor de Tiras que evita o contato com a tira já contaminada; - Garantia Vitalícia. 	QL 2.100.099 I CV	UN	1,00	69,00	69,00
15		<p>S-0986-X MESA GINEC. LUXAL P/ 180 KG S/ CUBA</p> <p>ESTRUTURA: Fabricada em placa de fibra de média densidade (MDF) de espessura de 15 mm com revestimento melamínico de baixa pressão (BP), oferece gabinete com 2 portas e 3 gavetas para armazenamento de instrumental e materiais utilizados na realização dos exames.</p> <p>LEITO: Leito acolchoado, confeccionado em espuma de densidade 28 Kg/ m³ (D28), revestido em corino, e pode ser oferecido nas cores: preto, cinza, branco, azul royal, verde água, rosa bebê, azul oceano, azul marinho e bege.</p> <p>ACABAMENTO: Estrutura Revestimento melamínico de baixa pressão (BP). Leito Revestido em corino. Puxadores em PVC cromados</p> <p>MOVIMENTOS A EXECUTAR: Apresenta em sua configuração leito com áreas móveis (região da cabeceira e peseira), ambas com regulagem através de sistema de cremalheira simples, possibilitando a elevação da cabeceira a um ângulo de até 50 graus, e, da peseira a um ângulo de 90 graus em relação ao gabinete, permitindo ao Examinador(a) a realização de exames mamários e ginecológicos específicos para mulheres gestantes.</p> <p>DIMENSÕES: Altura = 800 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm.</p> <p>Dimensão aproximada totalmente aberta: Comprimento = 1800 mm.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 150 Kg.</p> <p>PESO APROXIMADO PRODUTO: 78 Kg.</p>	QL 1.030.136* CV	UN	1,00	1.865,00	1.865,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
15,00	21	0,00	13.921,21	0,00	13.921,21