

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação: 2023 N° da Licitação: 18 Modalidade: Pregão Presencial Data da Licitação: 19/05/2023 Situação: Julgada

Item	Fornecedor Vencedor	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONJUNTO ESCOLAR CIA03 - Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDP) med. 600x450 mm com espessura de 18,8mm(+/-0,3mm). Revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados, fita de bordo cor amarela (2,5mm), revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca, fixação do tampo a estrutura através de 6 parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Philips, rosca auto cortante; Estrutura com pés e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø: 31,75mm (1 ¼") chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, secção circular Ø : 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm), com sapatas (frontal e posterior) fixas por rebites de repuxo. Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Porta livros na cor cinza med. 503x310mm, no molde do porta livros deve ser gralado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do componente injetado. Fixação do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de repuxo. Cor Cinza. Ponteiros (encaixe) e sapatas, injetadas nas cor amarela, nos moldes da mesa deve ser gralado o símbolo internacional de reciclagem fixada a estrutura através de rebites de repuxo. Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6,900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Medidas	REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	REIFLEX CIA03	10,000	580,00000	5.800,00	L

Aproximada Mesa Distância Tampo/Estrutura : 23 mm
Distância estrutura/Travessa : 116 mm Dimensão Horizontal da Estrutura: 367 mm Raio da Curva da estrutura da mesa (+/-5 mm): 100 mm Medidas do tampo 600x450mm Raio do canto do tampo (+ ou - 2 mm): 50 mm Distância tampo/porta livros: 75 mm Distância interna entre as pernas : 519 mm Altura da mesa : 594 mm Profundidade dos Pés : 446 mm. Cadeira com Assento/encosto em polipropileno injetado com acabamento texturizado na cor amarela, sendo assento med. 400x313 mm e encosto med. 396x198 mm, no molde do assento/encosto deve ser gralado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do componente injetado.



MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação: 2023 N° da Licitação: 18 Modalidade: Pregão Presencial

Data da Licitação: 19/05/2023 Situação: Julgada

Item Fornecedor Vencedor

Marca

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

Orig

fixado a estrutura através de rebites de repuxo. Ponteiros, sapatas e espaçadores do assento injetados nas cores amarela

fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø : 20,7 mm em chapa 14 (1,9mm). Pintura epoxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Medidas aprox. da cadeira Altura do assento tolerância (+/- 10mm) : 350 mm Largura da estrutura da

Cadeira : 387,7 mm Ângulo entre estrutura do assento/encosto : 98 ° Ângulo da estrutura do assento: 94° Raio pés frontais: 50 mm Raio pés traseiros : 50mm Raio estrutura do encosto : 50 mm Distancia entre travessas do assento : 176 mm Distancia entre pés frontal/traseiro : 358 mm Obs. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 (dois) anos.

2 CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL, composto de 04cadeiras pré-escolar e/assento e encosto em compensado multilaminado maciço em madeira de lei de 10mm, revestido em fôrmica colorida brilhante nas cores cromo real, azul real, vermelho e pink, espessura 0,8mm, parte inferior revestido em laminada de madeira de inbuia de 0,7mm lixada e tratada e/duas demãos de selador ou verniz. as peças deverão ser anatômicas, boleadas e sem rebarbas e sem furos nas bordas. fixação através de rebites de alumínio maciço, estrutura em tubo industrial 7/8" com travessas entre pernas, soldagem mil. ponteiros externos em polipropileno, pintura epoxi em pó híbrida, espessura mínima 40 micron, medidas: assento (300x310x10mm) encosto 300x160x10mm) altura, total-(580mm). apresentar junto com a proposta Certificado do Immetro da cadeira juntamente com o certificado da qualidade do processo produtivo iso 9001/2015 e relatório de ensaio sobre a pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de no mínimo 1.120 horas conforme nbr 8094/83. emitido por laboratório credenciado pelo immetro e Relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo Immetro todos os laudos em nome do Licitante e 01 mesa quadrada infantil e/ tampo confeccionada em mdf, revestido em fôrmica brilhante 0,8mm na cor branca, com suas extremidades de cada lado côncavas, , estrutura confeccionada em chapa 16 espessura 1,5mm 1,1/4 04 pés com requadro em tubo 30x20 soldagem mig, pintura epoxi em pó híbrida espessura mínima 40 microns, fixação do tampo e/16 parafusos auto-atarraxastes, med. 800x800x18mm, altura total 570 mm, garantia 12 meses.

REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

REFLEX COLETIVO + CLASS 03

5.000

1.160,00000

5.800,00

La

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação:	2023	Nº da Licitação:	18	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	19/05/2023	Situação:	Julgada		
Item					Fornecedor Vencedor			Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Origem
3	CONJUNTO DE 1 MESA COM CAPACIDADE DE 6 USUÁRIOS E 6 CADEIRAS: Largura Total: 1,20M, Profundidade Total: 1,20M. Alturas: 1=0,46M, 2=0,53M, 4=0,64M, 5=0,71M, 6=0,76M. Medida do Tampo Superior: Diâmetro de 1,20M. Confeção do Tampo: Em MDF 18mm revestido em laminado melamínico. Bordas do Tampo: Em PVC tipo "T" colorido. Confeção da Estrutura: Em tubo quadrado 1+1/4"x1,20mm de aço carbono. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura eletrostática pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura – 0,86cm Altura Assento – 0,45cm. Cores Disponíveis – Laranja, verde, vermelha e azul.				REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		REIFLEX RX30	1.000	2.500,00000	2.500,00	Prop

92 12

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação: 2023 N° da Licitação: 18 Modalidade: Pregão Presencial Data da Licitação: 19/05/2023 Situação: Julgada

Item	Fornecedor Vencedor	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Origem
4	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CIA06 - Mesa com Tampo REIFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	REIFLEX CIA06	75.000	640,00000	48.000,00	Lar
<p>em madeira aglomerada (MDP) med. 600x450 mm com espessura de 18,8mm(+0,3mm). Revestimento na face superior em laminado melâmínico de alta pressão 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza. cantos arredondados, fita de bordo cor azul (2,5mm). revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca. fixação do tampo a estrutura através de 6 parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Philips, rosca auto cortante. Estrutura com pés e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø: 31,75mm (1 ¼") chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, secção circular Ø : 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm), com sapatas (frontal e posterior) fixas por rebites de repuxo. Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Porta livros na cor cinza med. 503x310mm, no molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do componente injetado. Fixação do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de repuxo. Cor Cinza. Ponteiros (encaixe) e sapatas, injetadas nas cor azul, nos moldes da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem fixada a estrutura através de rebites de repuxo. Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria N° 401/2020 em nome do fabricante, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, e Relatório ASTM D2794, ASTM D3363 ASTM D3359, ASTM D523 e NBR 10545 todos os relatórios em nome do fabricante. Medidas Aproximada Mesa Distancia Tampo/Estrutura : 23 mm Distancia estrutura/Travessa : 116 mm Dimensão Horizontal da Estrutura: 367 mm Raio da Curva da estrutura da mesa (+/-5 mm): 100 mm Medidas do tampo 600x450mm Raio do canto do tampo (+ ou - 2 mm): 50 mm Distancia tampo/porta livros: 86mm Distancia interna entre as pernas : 519 mm Altura da mesa : 760 mm Profundidade dos Pés : 446 mm. cadeira com Assento/encosto em polipropileno injetado com acabamento texturizado na cor azul, sendo assento med. 430x 400 mm e encosto med. 396x198 mm, no molde do assento/encosto deve ser grafado o símbolo</p>						

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação:	2023	Nº da Licitação:	18	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	19/05/2023	Situação:	Julgada	
Item	Fornecedor Vencedor					Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Ort
internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado, fixado a estrutura através de rebites de repuxo, pontleiras, sapatas e espaçadores do assento injetados nas cores azul fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, seção circular de Ø : 20,7 mm em chapa 14 (1,9mm). Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Medidas aprox. da cadeira: Altura do assento tolerância (+- 10mm) : 460mm Largura da estrutura da Cadeira : 387,7 mm Ângulo entre estrutura do assento/encosto : 98 ° Ângulo da estrutura do assento: 94° Raio pés frontais: 50 mm Raio pés traseiros : 50mm Raio estrutura do encosto : 50 mm Distância entre travessas do assento : 296 mm Distância entre pés frontal/traseiro : 471 mm. Obs. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 (dois) anos.										
Total Geral:						62.100,00				

