



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2024

Ao(s) Dezoito dia(s) do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, às Nove Horas e Um Minuto, nas dependências da Centro Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a João Eduardo Hermes de Campos, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 10454 de 15/02/2023, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 54/2024, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 13/2024. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
------	---------------	--------

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
------	---------------	--------

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, ADULTO

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 68,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 68,000

Item: 2 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, INFANTIL

Empresa: 28539 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 63,310	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 3 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, OBESO

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 81,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 4 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AUTOMATICO DE BRAÇO, ADULTO



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 110,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 5 - Ultrassom Doppler Colorido para uso geral.

Sistema digital de alta resolução com no mínimo 4.000.000 de canais, capaz de realizar exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, 4D obstétrico, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, vasculares, cardiologia adulta e outros, com as seguintes características técnicas mínimas:

Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios;

Possibilidade de visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo, Doppler Tecidual, Power Doppler (angio), Power doppler direcional e HPRF. Os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas. Monitor de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 21" (vinte e uma polegadas) com braço totalmente articulável.

No mínimo 04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 transdutores simultâneos (universais), selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff);

Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem;

Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados.

Software de visualização de contraste em tempo real para estudos de perfusão;

Software para visualização/realce otimizado de agulhas, independente da angulação da imagem em modo B.

Função de otimização automática de ganho para o modo bidimensional através de um botão;

Ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) através de um botão;

Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ampliação de no mínimo 20%;

Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica com extensão de pelo menos 40cm e com possibilidade de realizar medidas nas imagens reconstruídas;

Taxa de atualização (frame rate) máxima com pelo menos 2400 fps (quadros/seg);

Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 40 cm;

Capacidade ilimitada para programações de ajuste de imagens (presets) que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame;

Modos de imagem B simples, 4B, dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex);

Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada;

Função "cine loop" com capacidade para armazenamento de, pelo menos 20.000 quadros ou 200 segundos;

Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura e rotação, que possua teclado alfanumérico físico e retrátil, no mínimo 08 faixas de TGC e sistema de manuseio do cursor por "trackball" ou similar;

Tela digital "Touch Screen" integrada ao painel de comando, com no mínimo 13 polegadas, programável e adaptável de forma a beneficiar o conforto do operador;

Possibilidade de incorporação de bateria interna para uso do aparelho em modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 50 minutos.

Que permita as seguintes medidas:

Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE);

Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE);

Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatibilidade com traçado automático, volume de fluxo);

Cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida;

Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia;

Possibilidade de programação de novas medidas e tabelas;



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

O equipamento deve possuir:

HD com capacidade não inferior a 1TB;

Saídas de vídeo VGA, S-vídeo e HDMI, ethernet e saída de áudio e com no mínimo 5 portas USB, sem uso de adaptadores.

Possibilidade de comunicação em padrão Dicom 3.0 com os seguintes protocolos: Storage, Print, MWM (Modality Worklist Management),

Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física e wireless.

Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar no mínimo em formatos BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI;

Sistema que permita transferência direta de imagens para um dispositivo móvel através de aplicativo.

Sistema de armazenamento de imagem em, Pendrive (porta USB) e Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR).

Sistema de impressão de imagens (laudo) com possibilidade de ajuste de até 6 imagens por página;

Ter disponível no mercado, para upgrade futuro:

- Software para análise qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos via Strain – Elastografia;
- Software para cálculo automático de medidas obstétricas (BPD/HC/FL/AC/OFD), gerando eficiência e acurácia, otimizando o tempo de realização dos exames.
- Software para cálculo automático da Translucência nugal
- Software para imagem tridimensional em tempo real (4D) com transdutor volumétrico dedicado capaz de adquirir e exibir pelo menos 50 volumes por segundo, incluindo software para apresentação de imagens em cortes tomográficos; software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação;
- Doppler contínuo e pacote completo do modo TDI, incluindo avaliação quantitativa do movimento e sincronização do miocárdio;
- Software Stress Echo e Speckle Tracking/Tissue Tracking;
- Software para análise cardíaca através da opacificação do ventrículo esquerdo com uso de agente de contraste.
- Módulo de ECG integrado para sincronização dos sinais vitais com as imagens cardíacas e vasculares com cabo;
- Software para análise e avaliação do assoalho pélvico feminino;
- Software utilizado para detectar as linhas B do pulmão no modo B, automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada.

Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga:

Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 80 graus;

Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 4,0 a 13,0 MHz com pelo menos 40mm;

Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de frequência de 3,0 a 12,0 MHz com abertura de pelos menos 180 graus;

Acessórios:

Nobreak compatível com o Equipamento;

Impressora colorida compatível com o equipamento;

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--

Proposta Inicial: 94.000,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 6 - ASPIRADOR PORTATIL STAND-MICRO BOMBA BRANCA SUGADORA -5005 BRS
--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 30614 - URSAL COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 298,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 7 - ASPIRADOR BOMBA A VÁCUO ,ASPIRADOR C/ PEDAL 2 BOIÕES 1001 VF-P

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 1.890,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 8 - BALANÇA ELETRONICA ADULTA DIGITAL 40X50 LED, Capacidade 300kg x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm.
Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.
Design com linhas modernas e funcionais. Plataforma em chapa de aço carbono 1020.
Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.
Tampa da base com tapete antiderrapante, que pode ser retirada para limpeza. Pintura eletrostática a pó (Padrão de fábrica = cor branco).
Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário.
Display 6 dígitos em LED's vermelhos de alta visibilidade.
Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada.
Proteção contra sobrecarga. Fonte automática full range" externa, com entrada 90-250VAC,50/60Hz e Saída 9V/1,5A. Consumo 10W.
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E CABAMENTO. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante.

Empresa: 30603 - B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Proposta Inicial: 870,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 9 - BALANÇA DIGITAL -BABY CARE DUPLA ESCALA capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg.
Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, antigermes, totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês).
Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização.
Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.
Tecla liga/desliga. Tecla TARA (máx. 20% da capacidade máxima).
Tecla Impressão. Tecla Zero. Função exclusiva via teclado: quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Função ECO recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação (backlight) é totalmente reativada quando a balança estiver em operação de pesagem. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. Consumo 0,5W.
Dimensões da cobertura: 335Lx335Px115Amm.
Dimensões da concha: 55Px33Lx8,5Acm.
Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante.
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO.
Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais.

Empresa: 30603 - B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Proposta Inicial: 650,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 10 - BOMBA INFUSÃO volumétrica tipo modelo ICATU, 4.0, peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm $\pm$ 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm $\pm$ 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear.
Possui cinco tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose) e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme e reinicialização do alarme. Display colorido com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção "ajuda" esta disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, "voltar e próximo" está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, "zerar volume" permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função "Detalhes" está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume).



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas e teclado bloqueado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (icatu “3ª Edição”) é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). A bomba de infusão icatu (icatu “3ª edição”) é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, tempo de pré-alarma e configuração de parâmetros default (para sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga e identificação da bomba). Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IPX2. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro e software

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
--

Proposta Inicial: 4.080,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 11 - CABO BISTURI INOX Nº 3, PARA LÂMINAS 10 A 17

Empresa: 28539 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Proposta Inicial: 15,960

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 12 - CADEIRA DE BANHO ADULTA 100-130KG.- 04 RODAS DIRECIONAIS, para facilitar manobra em espaços estreitos.

- Projetada para uso no banheiro.

- Adulto até 130 kg.

- Braços removíveis para o acesso lateral.

Cadeira de rodas 100 % em aço carbono, pintada a epóxi pó (E).



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Assento com abertura frontal para melhor higiene, encosto em courvin.
Quatro rodas direcionais.
Freios bilaterais.
Apoios para os braços removíveis. Apoio para os pés articulado.
Acessórios / opcionais / - configurações sob encomenda* (consulte preços e prazo de entrega).
- Rodas traseiras aros: 24" (PM) ou 20" (P.I) – suportes para: comadre .

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 600,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 13 - CADEIRA DE RODAS ACTIVE ARO NYLON, PNEU MACIÇO, 120KG/130KG, DUNE, AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, FREIOS BILATERIAS, TAMANHO ASSENTO 42X44X6CM

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 690,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 14 - CADEIRA DE RODAS MODELO 101 CAPACIDADE DE 90 KG, ASSENTO 40 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO 41 CM, ALTURA ENCOSTO 36 CM COR PRETA

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 470,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 15 - CADEIRA DE RODAS P/ OBESO 180 KG D500 Com capacidade de suportar até 180 kg, oferece resistência e segurança durante o uso. Seu design robusto e reforçado proporciona estabilidade e durabilidade. Possui assento amplo e confortável, garantindo o máximo de comodidade ao usuário. Além disso, sua estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte. É uma opção confiável e eficiente para proporcionar mobilidade a pessoas obesas.

- Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez;
- Assento com a maior largura da categoria;
- Apoio de braço removível e acolchoado;
- Totalmente dobrável e fácil de transportar;
- Cabe em qualquer porta-malas;
- Almofada impermeável em espuma de alta densidade;
- Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário;
- Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono;
- Braços e pernas 100% removíveis;
- Pintura epóxi de alta resistência;
- Inclui cinto pélvico;
- Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna (swing-away)• Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura;
- Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos;
- Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas);



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

• Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 1.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 16 - CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAÇÃO 28X14X6

Empresa: 30138 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 170,020	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 17 - CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAÇÃO 32X16X8 CM

Empresa: 30138 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 289,810	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 18 - CALANDRA INDUSTRIAL 1,6 MT ELETRIC MODELO CE 316

Empresa: 30369 - D Z COMERCIO LTDA	
Proposta Inicial: 26.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 19 - CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removíveis produzida em PEAD

Empresa: 30308 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 4.448,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 20 - CAMA MANUAL CABEECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS produzida em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em ABS de alta resistência, guias de reforços construídos em tubos 40 x 20 x 1,2mm. Grades empilháveis, em Aço carbono oblongados ASTM A36 de alta resistência, com balizas guias aço de inoxidável, com regulagem de altura através de gatilho, facilitando a transferência do paciente. Movimentos Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação e Descida do Leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de mancal com rolamento axial, suavizando assim os movimentos da cama. Sistema de elevação de leito, dorso e pés dotados de buchas e arruelas de nylon, eliminando qualquer atrito



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

mecânico de ferro com ferro Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de polipropileno de 3" DIM revestidos de PVC de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda.
REGISTRO ANVISA: 81533710001 ROCEDÊNCIA: Nacional.
CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg distribuídos sob o leito.
ÂNGULOS: DORSO: 90° | PERNA: 44°
DIMENSÕES EXTERNAS: 2030mm x 100mm
DIMENSÕES INTERNAS: 1900mm x 900mm
ALTURA MÍNIMA: 450 mm
ALTURA MÁXIMA 750MM

Empresa: 30602 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
Proposta Inicial: 2.675,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 21 - CARRO DE EMERGENCIA C/4 GAVETA 0,57 X 0,52 X 1,04M
Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios,
com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral.
Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos.
Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica.
Possui sistema de travas nas gavetas.
Opc.: SL- 8032 Totalmente inox.
Dim.: 0,57 x 0,52 x 1,04m.
Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 2.100,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 22 - CARRO DE CURATIVO pintura expoxi ioxidavel, balde inox 10 litros , bacia inox 20 cm
Armação tubular com tampo e prateleira de chapa de aço em pintura epóxi suporte para balde e bacia pés com rodízios de 3".
Acompanha 01 balde 5 litros em alumínio e 01 bacia 3 litros em aço inox.
Dimensões 0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.
Medidas da embalagem: 1,10 x 0,49 x 0,86
Cubagem 0,463 M³
Peso 12 Kg

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 680,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Item: 23 - CARRO DE LIMPEZA -kit de limpeza profissional nº3

Empresa: 30617 - UP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.218,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 24 - CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO COM ELEVAÇÃO 200KG

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm
- Leito fixo estofado com espuma D26R revestido em Courvim
- Cabeceira regulável através de cremalheira
- Regulagem de altura através de manivelacromada e escamoteável
- Sistema de elevação em tubo de aço retangular
- Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito
- Grades laterais de baixar em tubo de açocarbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T)
- Rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal
- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso
- Capacidade aproximada: Até 200Kg
- Registro MS: 80430259010

DIMENSÕES

Dimensão aproximada: 1960 x 700 x 630mm – Altura Máxima: 970 mm

Grades laterais em tubo de aço inox redondo.

Empresa: 30602 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
Proposta Inicial: 2.250,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 25 - COIFA INDUSTRIAL em aço inoxidável de 1.20x1.20x30 cm

Empresa: 30604 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 7.696,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 26 - COLCHÃO HOSPITALAR c/ capa impermeável azul, espuma D33 AL com fecho dimensões 1,88x0,88x0,12M

Empresa: 30602 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
Proposta Inicial: 350,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 27 - DEA-DEFIBRILADOR FIFE 400 FUTURA AUTOMATICA BASICO,CMOS DRAKE
FEEDBACK DE RCP
DEA COM OXIMETRIA DE PULSO
Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualquer rpaciente (adulto e Infantil);



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Bateria recarregável de alta durabilidade;
Display de LCD com traçado do ECG na tela;
Mensagem por comando de texto e voz em tempo real;
Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB;
Alça integrada no próprio gabinete;
Peso aproximado de 1,9 Kg.
- Case para transporte;
- Carregador bivolt com bateria recarregável;
- Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto;
- Certificado de garantia;
- Manual do usuário.

Empresa: 30615 - LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA

Proposta Inicial: 5.850,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 28 - DETECTOR FETAL SONAR,DIGITAL PORTÁTIL

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA

Proposta Inicial: 180,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 29 - ELETROCAUTÉRIO PORTÁTIL, BISTURI ELETRONICO BP-100 DIGITAL EMAI

Equipamento microprocessado com controle totalmente digital

Possui sinalização audiovisual

Saídas totalmente isoladas

Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos

O único em sua categoria a oferecer 3 tipos de correntes: Corte, Coagulação e Blend.

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Proposta Inicial: 3.400,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 30 - Foco Cirúrgico Auxiliar FL 2000 ALM 12 Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.

Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos.

Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.

Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional.

Controle por membrana.

Especificações Técnicas

• Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ.

• Potencia 250 VA.

• Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127).



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

- Alimentação bivolt automático 127/220 V $\pm$ 10% 50/60 Hz.
- Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas;
- Controle por membrana.
- Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente.
- 12 LEDs principais.
- Iluminância de 100.000 lux (a distância de 100cm).
- Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.
- Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.
- Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional.
- Bateria de chumbo ácido

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA

Proposta Inicial: 9.400,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 31 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/ WIFI

Empresa: 30616 - MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL

Proposta Inicial: 1.501,540

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 32 - LANTERNA CLÍNICA LED MODELO, LED110, LAMPADA LED 3 V,, LUZ BRANCA, CLIPE DE AÇO, CORPO DE ALUMÍNIO, RIPI CANETA, ALIMETAÇÃO PILHAS

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA

Proposta Inicial: 17,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 33 - LARINGOSCÓPIO AIRTRAQ, PEQUENO 6,0-7,5 VERDE, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PSRS SMARTPHONE, COM CASA AZUL

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA

Proposta Inicial: 1.320,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 34 - LAVADORA DE LOUÇA - tipo modelo NT 300 3T, • Capacidade por gaveta: 18 pratos simples Tipo: monocâmara, com acesso por cobertura de abertura frontal e lateral. • Espaço útil de lavagem em mm (L x P x H): 500 x 500 x 405 (sobre grelha). • Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. Aquecimento da solução de lavagem: elétrico. • Aquecimento da água de



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

enxágue: elétrico. • Pannel de comando: uma tecla de liga/desliga, uma de operação e uma de seleção de ciclo (Opera em 5 V). • Facilidades de operação: cobertura de abertura total para limpeza, carga e descarga de louças. • Auto-start instalação de mesas auxiliares, lateral e frontal. • Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de solução do tanque e das temperaturas da lavagem e do enxágue. • Segurança: sistema que interrompe o ciclo caso a cobertura seja aberta. Materiais construtivos: aço inoxidável • Potência da moto-bomba de lavagem: mínimo 1,0 cv. • Potência da moto-bomba

Empresa: 30617 - UP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Proposta Inicial: 18.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 35 - MESA CABECEIRA C/MESA REFEIÇÃO ACOPLADAS Mesa de cabeceira construída em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira.

Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão).

Base com quatro rodízios de 2".

Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg.x 82 cm alt.

Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x0.94 1.14 m de altura.

CUBAGEM 0,257 M³

PESO 20 KG

Empresa: 30618 - MEDCOM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 793,880	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 36 - MONITOR LED 19,5"

Empresa: 30613 - ELITH INFORMÁTICA LTDA	
Proposta Inicial: 666,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 37 - NOBREAK 700 VA BILVOLT

Empresa: 30616 - MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL	
Proposta Inicial: 769,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 38 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA MINIMA DE 3.0 GHZ, - 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR4; - ARMAZENAMENTO 256GB SSD,- TELA FULL HD ANTIRREFLEXIVA 15,6", - CONEXÕES - 1USB-C - 1USB 3.0 - 1USB 2.0- 1HDMI, - CONECTIVIDADE- WIFI- BLUETOOTH - PLACA WIRELESS 802.11 AC 1X1 - WEBCAM VGA, - LEITO DE CARTÕES MICROSD CARD READER, PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] - ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA RAM - EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, - WINDOWS 11



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 30613 - ELITH INFORMÁTICA LTDA	
Proposta Inicial: 2.749,300	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 39 - OFTAMOSCÓPIO MD OMNI 3000 XENON, ESTOJO MACIO, LAMPADA 2.5V XENON HALÓGENA AMARELA

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 499,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 40 - OTOSCÓPIO MINI LED BRANCOC/CABO, ESPECULOS E ESTOJOS

Empresa: 28539 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 170,100	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 41 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO,C/ CAPA DE PROTEÇÃO

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 45,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 42 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIÁTRICO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIÁTRICO

- Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade
- Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
- Indicado para dedos a partir de 5mm de largura
- Curva Pletismográfica
- Alta precisão

Empresa: 30614 - URSA COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 150,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 43 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL LCD COLORIDO BATERIA INT Visor LCD colorido de alta resolução

- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Possui 5 formatos de visualização
- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
 - Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
 - Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonata
 - Sensor de SpO2 padrão Nellcor
 - Sensor pediátrico e neonatal opcional
 - Certificado pelo INMETRO
- CASO NECESSITEM DE AFERIÇÃO PARA NEONATAL OU PEDIATRICO É NECESSÁRIO ADQUIRIR O SENSOR A PARTE.**
- Especificações Técnicas**
- Faixa de leitura de SpO2: 0-100% (funcional) Precisão: ± 2 a 70-100%; <70% indefinido.**
- Polerância ao movimento ou baixa perfusão: $\pm 3\%$.**
- Resolução: 1%.**
- Faixa de pulsação: 30-250 bpm.**
- Precisão: ± 2 a 30-250 bpm. Resolução: 1 bpm.**
- Tolerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3 bpm.**
- Grau de mobilidade: Portátil.**
- Dimensões do dispositivo: 135mm x 75mm x 28mm.**
- Peso: 258 gramas (com as baterias).**
- Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas "AA" ou baterias tamanho "AA" tipo Ni-MH".**
- Autonomia: Pilhas alcalinas: 20 horas; Baterias: 18 horas.**
- BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por quatro pilhas alcalinas "AA" ou baterias recarregáveis Ni-MH, o UT100 possui uma duração de bateria de aproximadamente 20 horas, garantindo um uso contínuo e sem interrupções**

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 820,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 44 - PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke ADULTO, CNECTOR

Empresa: 28539 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 520,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 45 - PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke INFANTIL, CNECT

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 46 - PROCESSADOR DE 10° GERÇÃO, DUAL CORE, COM FREQUÊNCIA DE NO MINIMO DE 4.10GZH COM 4MB DE CACHE BOX COM NÚMERO DE NÚCLEO DE 2 E COM NÚMERO DE THREADS 4 COM VÍDEO – SSD 240GB M2- LEITURAS: 2400MB/S E GRAVAÇÕES: 900 MB/S – MEMÓRIA: 1X4GB DDR4 FREQUÊNCIA MINIMA 2666 – PLACA MAE ONBOARD COM VGA, HDMI, 4 USB TRASEIRAS – GABINETE ATX COM FONTE.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 30619 - SYSMA SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 2.255,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 47 - Secador de Roupas Industrial, para carga de no mínimo 30kg. Controles Digitais
Painel de fácil usabilidade, com controles de Temperatura, Tempo e Alarme Sonoro/Luminoso para o aviso do
final de processo. Sistema de amaciamento das peças com inversão de giro do cesto. Pés niveladores para
perfeito balanceamento da máquina.
Estrutura em aço carbono, cortada a Laser, pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, cesto em inox
Puncionado e Corado a Laser, garantindo qualidade e durabilidade.
Eficiência Mecânica e Termodinâmica
Acionamento de transmissão por um sistema, constituído de motoredutor e polias.
Fonte de Calor; por aquecimento elétrico das resistências. Circulação de ar quente entre as peças, facilitando a
remoção da umidade por exaustão Conforto acústico com ruído inferior a 65 dB.
Gaveta de felpas com tela em aço inox
Manutenção e Segurança.
Equipamento com sensor de parada do cesto, conforme a norma NR12.
Comprimento: 110 cm
Largura: 110 cm
Altura: 180 cm

Empresa: 30369 - D Z COMERCIO LTDA	
Proposta Inicial: 39.990,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 48 - SELADORA 30CM BIVOLT GRAU CIRURGICO
Potência 80 Watts
Voltagem Bivolt Automático
Área de Selagem (comprimento) 30 cm
Espessura de selagem 12 mm
Dimensões 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P)
Peso Bruto 3,6 Kg

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 260,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 49 - Suporte de Soro c/ regulagem de altura e 4 rodizio

Empresa: 30309 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 140,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 50 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO DE ALTA DENSIDADE, 250ML, KIT
BORBULHADOR, CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA METALICA CONFORME ABNT



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 28539 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 10,220	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 51 - VALVULA REGULADORA P/O2 P/ CILINDRO MANUAL C/FLUXO

Empresa: 30620 - HR MEDICAL SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 217,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 52 - CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Estrutura em aço, muito estável, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi, muito resistente e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possuem bases de pequenas dimensões e sistema com motores isentos de óleo, para elevar e para atender com superdimensionamento a média de peso do ser humano. Apoio porta coxas e calcanheiras reguláveis em diversas posições. Estofamento revestido em courvin. Com chave geral. Suporte para lençol descartável. Sistema de acionamento p/ todos os movimentos do encosto e perneira, para posição volta a zero (posição de cadeira) e posição de trabalho (posição de cama). Especificações: Tensão 220V Carga máxima do paciente: 200 KG Peso Bruto: 141 KG Peso líquido: 100 KG Altura Máxima 0,94 M Altura Mínima: 0,60 M Comprimento da Posição da Cama: 1,77 M Largura Total: 0,82M Sistema de elevação pantográfico. controle operado por pedal e manual apoio de braço suporte p/colposcópio.cuba rim,gaveta auxiliar para coleta

Empresa: 30621 - G. P. VEZONO LTDA	
Proposta Inicial: 13.800,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 53 - AUTOCLAVE HORIZONTAL BANCADA 42 LITROS Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA). **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO** Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm Dimensões Externas (AxLxP): 52 x 62 x 97 cm Potência: 2400 Watts Nº de bandejas: 3 Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm Peso Líquido do Equipamento: 65 kg Tensão (Volts): 220 V **CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO** Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável 304 polido com acabamento sanitário com Painel/Gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e revestimento com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável 304 polido com acabamento sanitário, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inoxidável e dotado de rolamento que facilita o fechamento e diminui a prática de esforço físico. Possui resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável com sistema elétrico de segurança com disjuntor de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Possui bandejas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Reservatório construído em aço inoxidável onde possibilita o reaproveitamento da água, permitindo vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. Possui marcação que possibilita verificar o nível mínimo e máximo de água (capacidade de 4,0 litros) e tampa com condensador de vapor que diminui o consumo de água durante a execução de um ciclo. Válvula de segurança regulada para atuar com pressão igual ou superior à



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

PMTA (pressão máxima de trabalho admissível). Comando seguro e confiável, desenvolvido com a mais moderna tecnologia em microcontroladores de 32Bits possui 10 programas de esterilização pré programados de fabrica sendo: Pacotes (12 minutos e 134°C), Caixas (15 minutos e 134°C), Instrumentais Embalados (10 minutos e 134°C), Instrumentais Desembalados (10 minutos e 134°C), Vidraria (12 minutos e 134°C), Líquidos (20 minutos e 121°C), Termo Sensíveis (20 minutos e 121°C), Flash (4 minutos e 134°C), Teste Biológico (15 minutos e 121°C) e Usuário (12 minutos e 134°C), com a possibilidade de programação da temperatura de esterilização, tempo de esterilização e de secagem, sistema automático de eliminação de ar. Permite total configuração dos parâmetros protegido por senha, possibilidade de operar manualmente as saídas e entradas. Possui interface através de teclado de membrana e display LCD com área de visão de 72 X 40mm para visualização dos parâmetros e fase do processo, com chave liga/desliga iluminada e sistema eletrônico de 3 3 segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda ou diminua a temperatura de ciclo programada. Equipamento de fácil instalação, não requer instalação hidráulica. Opcionalmente pode ser fornecida com bomba de vácuo para processar as operações de pré vácuo pulsante e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados. (Consulte valores adicionais). Opcionalmente o equipamento pode ser fornecido com impressora térmica onde os ciclos e os dados do processo são registrados e impressos. (Consulte valores adicionais). Instrumentos de Medição e Controle Manômetro correspondente a pressão (de 0 a 3,0 bar), pressão máxima de trabalho de até 2,3 bar e faixa de temperatura de trabalho de 90 a 135°C. Sensor PT-100 com excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura.

Empresa: 30622 - M.H.M. DO COUTO COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 6.945,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 54 - AUTOCLAVE INOX 12 LITROS Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 12 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia. Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Vitale Class é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio.

Empresa: 30622 - M.H.M. DO COUTO COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 3.900,000	
Observação: Fornecedor classificado	



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 55 - CADEIRA ODONTOLOGICA

Altura mínima da cadeira em 300mm -Altura máxima da cadeira em 1050mm -Movimentos ultra-silenciosos realizados por motores elétricos isentos de óleo -Sistema exclusivo 'human-draw' que diferencia o ângulo de assento do paciente e melhora o conforto -Sistema natural para posição de Trendelenburg -Estofamento Slim em espuma Injetada e com densidade adequada para o maior conforto do paciente -Revestimento em PVCrom Encosto do Tórax com sistema Fast Fit (removível para limpeza e desinfecção) -Encosto de cabeça bi-articulável -Dois braços fixos da cadeira com estrutura em aço e cobertura em PU -Capa inferior com caixa de ligação incorporada à base -Pedal joystick + 3 teclas (Ac. Ref.-Aj.Intensidade Ref./Volta Zero/Pos. Trabalho 1,2,3) -2 programações de Trabalhos Ajustáveis pelo CD -Placa eletrônica posicionada em região segura e livre de umidade -Base estreita e ergonômica - Pedal:acionamento por Pedal Joystick com design ergonômico;

- 4 Movimentos Básicos de subida e descida do assento e encosto;
- 2 Programações de trabalho;
- Volta Automática à Posição Zero;
- Acionamento do Refletor;
- Posição de Trendlemburg, útil em situações específicas.

Equipo:

- Caixa ergonômica e puxadores bilaterais embutidos que permite até 5 terminais
- Giro da caixa com sistema Swivel, giro de 25 graus em relação ao eixo
- Tampo Inox sobre a caixa do Equipo
- Reservatório de água transparente com 1.000 ml.
- Versão com braço pneumático

Unidade auxiliar:

- Rebatível em 90°
- Bacia em porcelana removível
- Mangueiras embutidas privilegiando a biossegurança e assepsia
- Cano condutor de água em inox removível e autoclavável
- Abertura e ajuste de pressão da água através de registro
- Mangueira corrugada com umbilical interligando a caixa de comando da cadeira

Refletor:

- 4 LEDs
- Ajuste de intensidade de 8.000 a 35.000 LUX realizado através do sensor ou chave localizada no cabeçote do refletor -Foco retangular (citar tamanho do foco e a qual distância)-puxadores bilaterais removíveis,autoclaváveis e reposicionáveis pelo próprio CD - movimento orbital

Empresa: 25376 - EDISON LUIZ SCHONHORST

Proposta Inicial: 19.764,960

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Item: 56 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS INOX – Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistente embalados e desembalados com vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre NBR ISO13485. Digital fácil ,manuseio. Bivolt automático – 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDS. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na preferência cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. Três(3) bandeja em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Contando com 21 sistema : chave e trava da porta ,sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Garantia de no mínimo 2 anos. Para segurança e rastreabilidade do equipamento seja bloqueado eletronicamente



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Empresa: 30623 - IDEALINE COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 3.240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, ADULTO	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,00	68,00000	680,00
2 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, INFANTIL	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	63,31000	126,62
3 - APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO METAL, NYLON, OBESO	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	81,00000	162,00
4 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AUTOMATICO DE BRAÇO, ADULTO	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5,00	110,00000	550,00
5 - Ultrassom Doppler Colorido para uso geral. Sistema digital de alta resolução com no mínimo 4.000.000 de canais, capaz de realizar exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, 4D obstétrico, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, vasculares, cardiologia adulta e outros, com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Possibilidade de visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo, Doppler Tecidual, Power Doppler (angio), Power doppler direcional e HPRF. Os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	94.000,00000	94.000,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

escala de cinza para escalas coloridas. Monitor de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 21” (vinte e uma polegadas) com braço totalmente angulável. No mínimo 04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 transdutores simultâneos (universais), selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados. Software de visualização de contraste em tempo real para estudos de perfusão; Software para visualização/realce otimizado de agulhas, independente da angulação da imagem em modo B. Função de otimização automática de ganho para o modo bidimensional através de um botão; Ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) através de um botão; Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ampliação de no mínimo 20%; Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica com extensão de pelo menos 40cm e com possibilidade de realizar medidas nas imagens reconstruídas; Taxa de atualização (frame rate) máxima com pelo menos 2400 fps (quadros/seg); Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 40 cm; Capacidade ilimitada para				
---	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

programações de ajuste de imagens (presets) que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame;
Modos de imagem B simples, 4B, dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex);
Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada;

Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 20.000 quadros ou 200 segundos;

Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura e rotação, que possua teclado alfanumérico físico e retrátil, no mínimo 08 faixas de TGC e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ou similar;

Tela digital “Touch Screen” integrada ao painel de comando, com no mínimo 13 polegadas, programável e adaptável de forma a beneficiar o conforto do operador;

Possibilidade de incorporação de bateria interna para uso do aparelho em modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 50 minutos.

Que permita as seguintes medidas:

Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE);

Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE);

Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo);

Cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida;



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia; Possibilidade de programação de novas medidas e tabelas; O equipamento deve possuir: HD com capacidade não inferior a 1TB; Saídas de vídeo VGA, S-vídeo e HDMI, ethernet e saída de áudio e com no mínimo 5 portas USB, sem uso de adaptadores. Possibilidade de comunicação em padrão Dicom 3.0 com os seguintes protocolos: Storage, Print, MWM (Modality Worklist Management), Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física e wireless. Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar no mínimo em formatos BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI; Sistema que permita transferência direta de imagens para um dispositivo móvel através de aplicativo. Sistema de armazenamento de imagem em, Pendrive (porta USB) e Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR). Sistema de impressão de imagens (laudo) com possibilidade de ajuste de até 6 imagens por página; Ter disponível no mercado, para upgrade futuro: • Software para análise qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos via Strain – Elastografia; • Software para cálculo automático de medidas obstétricas (BPD/HC/FL/AC/OFD), gerando eficiência e acurácia, otimizando o tempo de realização dos exames. • Software para cálculo automático da Translucência nugal				
--	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

• Software para imagem tridimensional em tempo real (4D) com transdutor volumétrico dedicado capaz de adquirir e exibir pelo menos 50 volumes por segundo, incluindo software para apresentação de imagens em cortes tomográficos; software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação; • Doppler contínuo e pacote completo do modo TDI, incluindo avaliação quantitativa do movimento e sincronização do miocárdio; • Software Stress Echo e Speckle Tracking/Tissue Tracking; • Software para análise cardíaca através da opacificação do ventrículo esquerdo com uso de agente de contraste. • Módulo de ECG integrado para sincronização dos sinais vitais com as imagens cardíacas e vasculares com cabo; • Software para análise e avaliação do assoalho pélvico feminino; • Software utilizado para detectar as linhas B do pulmão no modo B, automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada. Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga: Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 80 graus; Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 4,0 a 13,0 MHz com pelo menos 40mm; Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de frequência de 3,0 a 12,0 MHz com abertura de pelo menos 180 graus; Acessórios:				
--	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Nobreak compatível com o Equipamento; Impressora colorida compatível com o equipamento;				
6 - ASPIRADOR PORTATIL STAND-MICRO BOMBA BRANCA SUGADORA -5005 BRS	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	298,00000	298,00
7 - ASPIRADOR BOMBA A VÁCUO ,ASPIRADOR C/ PEDAL 2 BOIÕES 1001 VF-P	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1,00	1.890,00000	1.890,00
8 - BALANÇA ELETRONICA ADULTA DIGITAL 40X50 LED, Capacidade 300kg x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Design com linhas modernas e funcionais. Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da base com tapete antiderrapante, que pode ser retirada para limpeza. Pintura eletrostática a pó (Padrão de fábrica = cor branco). Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário. Display 6 dígitos em LED's vermelhos de alta visibilidade. Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada. Proteção contra sobrecarga. Fonte automática full range" externa, com entrada 90-250VAC,50/60Hz e Saída 9V/1,5A. Consumo 10W.	B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	870,00000	870,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E CABAMENTO. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante.				
9 - BALANÇA DIGITAL -BABY CARE DUPLA ESCALA capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, antigerms, totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tecla liga/desliga. Tecla TARA (máx. 20% da capacidade máxima). Tecla Impressão. Tecla Zero. Função exclusiva via teclado: quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Função ECO recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero.	B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	650,00000	650,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

A iluminação (backlight) é totalmente reativada quando a balança estiver em operação de pesagem. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. Consumo 0,5W. Dimensões da cobertura:335Lx335Px115Amm. Dimensões da concha: 55Px33Lx8,5Acm. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais.				
10 - BOMBA INFUSÃO volumétrica tipo modelo ICATU, 4.0, peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Possui cinco tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose) e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga:	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1,00	4.080,00000	4.080,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min . Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme e reinicialização do alarme. Display colorido com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

programação/infusão, a opção “ajuda” esta disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, “voltar e próximo” está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, “zerar volume” permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função “Detalhes” está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume				
---	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

desabilitado ou olume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas e teclado bloqueado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (icatu “3ª Edição”) é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). A bomba de infusão icatu (icatu “3ª edição”) é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, tempo de pré-alarme e configuração de parâmetros default (para sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga e identificação da bomba). Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IPX2. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro e software				
11 - CABO BISTURI INOX Nº 3, PARA LÂMINAS 10 A 17	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,00	15,96000	79,80
12 - CADEIRA DE BANHO ADULTA 100-130KG.- 04 RODAS DIRECIONAIS, para facilitar manobra em espaços estreitos. - Projetada para uso no banheiro. - Adulto até 130 kg. - Braços removíveis para o acesso lateral. Cadeira de rodas 100 % em aço carbono, pintada a epóxi pó (E). Assento com abertura frontal para melhor higiene, encosto em courvin. Quatro rodas direcionais. Freios bilaterais. Apoios para os braços removíveis. Apoio para os pés articulado. Acessórios / opcionais / - configurações sob encomenda* (consulte preços e prazo de entrega). - Rodas traseiras aros: 24" (PM) ou 20" (P.I) – suportes para: comadre .	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2,00	600,00000	1.200,00
13 - CADEIRA DE RODAS ACTIVE ARO NYLON, PNEU MACIÇO, 120KG/130KG, DUNE, AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, FREIOS BILATERIAS, TAMANHO ASSENTO 42X44X6CM	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	690,00000	690,00
14 - CADEIRA DE RODAS MODELO 101 CAPACIDADE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1,00	470,00000	470,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DE 90 KG, ASSENTO 40 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO 41 CM, ALTURA ENCOSTO 36 CM COR PRETA	LTDA			
15 - CADEIRA DE RODAS P/ OBESO 180 KG D500 Com capacidade de suportar até 180 kg, oferece resistência e segurança durante o uso. Seu design robusto e reforçado proporciona estabilidade e durabilidade. Possui assento amplo e confortável, garantindo o máximo de comodidade ao usuário. Além disso, sua estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte. É uma opção confiável e eficiente para proporcionar mobilidade a pessoas obesas. • Duplo X em aço carbono, proporcionando maior robustez; • Assento com a maior largura da categoria; • Apoio de braço removível e acolchoado; • Totalmente dobrável e fácil de transportar; • Cabe em qualquer porta-malas; • Almofada impermeável em espuma de alta densidade; • Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; • Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; • Braços e pernas 100% removíveis; • Pintura epóxi de alta resistência; • Inclui cinto pélvico; • Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna (swing-away)• Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com 2 níveis de regulagem de altura; • Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; • Possui sistema tip Assist (auxílio de pé para desnível/subidas); • Apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1,00	1.400,00000	1.400,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

16 - CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAÇÃO 28X14X6	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	170,02000	340,04
17 - CAIXA/ESTOJO PERFURADO AÇO INOXIDAVEL ESTERILIZAÇÃO 32X16X8 CM	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	289,81000	579,62
18 - CALANDRA INDUSTRIAL 1,6 MT ELETRIC MODELO CE 316	D Z COMERCIO LTDA	1,00	26.500,00000	26.500,00
19 - CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5,00	4.448,00000	22.240,00
20 - CAMA MANUAL CABEECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS produzida em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em ABS de alta resistência, guias de reforços construídos em tubos 40 x 20 x1,2mm. Grades empilháveis, em Aço carbono oblongados ASTM A36 de alta resistência, com balizas guias aço de inoxidável, com regulagem de altura através de gatilho, facilitando a transferência do paciente. Movimentos Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação e Descida do Leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de mancal com rolamento axial, suavizando assim os movimentos da cama. Sistema de elevação de leito, dorso e pés dotados de buchas e arruelas de nylon, eliminando	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5,00	2.675,00000	13.375,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

qualquer atrito mecânico de ferro com ferro Tratamento com sistema antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de polipropileno de 3" DIM revestidos de PVC de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda. REGISTRO ANVISA: 81533710001 ROCEDÊNCIA: Nacional. CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg distribuídos sob o leito. ÂNGULOS: DORSO: 90° PERNA: 44° DIMENSÕES EXTERNAS: 2030mm x 100mm DIMENSÕES INTERNAS: 1900mm x 900mm ALTURA MÍNIMA: 450 mm ALTURA MÁXIMA 750MM				
21 - CARRO DE EMERGENCIA C/4 GAVETA 0,57 X 0,52 X 1,04M Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Opc.: SL- 8032 Totalmente inox.	URSA COMERCIAL LTDA	2,00	2.100,00000	4.200,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Dim.: 0,57 x 0,52 x 1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37				
22 - CARRO DE CURATIVO pintura expoxi ioxidavel, balde inox 10 litros , bacia inox 20 cm Armação tubular com tampo e prateleira de chapa de aço em pintura epóxi suporte para balde e bacia pés com rodízios de 3". Acompanha 01 balde 5 litros em alumínioe 01 bacia 3 litros em aço inox. Dimensões 0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura. Medidas da embalagem: 1,10 x 0,49 x 0,86 Cubagem 0,463 M³ Peso 12 Kg	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	680,00000	1.360,00
23 - CARRO DE LIMPEZA -kit de limpeza profissional nº3	UP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	1.218,00000	1.218,00
24 - CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO COM ELEVÇÃO 200KG - Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm - Leito fixo estofado com espuma D26R revestido em Courvim - Cabeceira regulável através de cremalheira - Regulagem de altura através de manivelacromada e escamoteável - Sistema de elevação em tubo de aço retangular - Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito - Grades laterais de baixar em tubo de açocarbono redondo de 7/8 x 1.20mm - Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T) - Rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso - Capacidade aproximada: Até 200Kg	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1,00	2.250,00000	2.250,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

- Registro MS: 80430259010 DIMENSÕES Dimensão aproximada: 1960 x 700 x 630mm – Altura Máxima: 970 mm Grades laterais em tubo de aço inox redondo.				
25 - COIFA INDUSTRIAL em aço inoxidável de 1.20x1.20x30 cm	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1,00	7.696,00000	7.696,00
26 - COLCHÃO HOSPITALAR c/ capa impermeável azul, espuma D33 AL com fecho dimensões 1,88x0,88x0,12M	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10,00	350,00000	3.500,00
27 - DEA-DEFIBRILADOR FIFE 400 FUTURA AUTOMATICA BASICO, CMOS DRAKE FEEDBACK DE RCP DEA COM OXIMETRIA DE PULSO Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualquer paciente (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado do ECG na tela; Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB; Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg. - Case para transporte; - Carregador bivolt com bateria recarregável; - Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; - Certificado de garantia; - Manual do usuário.	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	5.850,00000	5.850,00
28 - DETECTOR FETAL SONAR,DIGITAL PORTÁTIL	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	180,00000	180,00
29 - ELETROCAUTÉRIO PORTÁTIL, BISTURI ELETRONICO BP-100 DIGITAL EMAI Equipamento microprocessado com controle totalmente digital Possui sinalização audiovisual Saídas totalmente isoladas	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	3.400,00000	3.400,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos O único em sua categoria a oferecer 3 tipos de correntes: Corte, Coagulação e Blend.				
30 - Foco Cirúrgico Auxiliar FL 2000 ALM 12 Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por membrana. Especificações Técnicas • Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. • Potencia 250 VA. • Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). • Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. • Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; • Controle por membrana. • Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. • 12 LEDs principais. • Iluminância de 100.000 lux (a distância de 100cm). • Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. • Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	9.400,00000	9.400,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. • Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. • Bateria de chumbo ácido				
31 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/ WIFI	MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL	1,00	1.501,54000	1.501,54
32 - LANTERNA CLÍNICA LED MODELO, LED110, LAMPADA LED 3 V,, LUZ BRANCA, CLIPE DE AÇO, CORPO DE ALUMÍNIO, RIPI CANETA, ALIMETAÇÃO PILHAS	URSA COMERCIAL LTDA	2,00	17,00000	34,00
33 - LARINGOSCÓPIO AIRTRAQ, PEQUENO 6,0-7,5 VERDE, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PSRS SMARTPHONE, COM CASA AZUL	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	1.320,00000	1.320,00
34 - LAVADORA DE LOUÇA - tipo modelo NT 300 3T, • Capacidade por gaveta: 18 pratos simples Tipo: monocâmara, com acesso por cobertura de abertura frontal e lateral. • Espaço útil de lavagem em mm (L x P x H): 500 x 500 x 405 (sobre grelha). • Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. Aquecimento da solução de lavagem: elétrico. • Aquecimento da água de enxágue: elétrico. • Painel de comando: uma tecla de liga/desliga, uma de operação e uma de seleção de ciclo (Opera em 5 V). • Facilidades de operação: cobertura de abertura total para limpeza, carga e descarga de	UP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	18.500,00000	18.500,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

louças. • Auto-start instalação de mesas auxiliares, lateral e frontal. • Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de solução do tanque e das temperaturas da lavagem e do enxágue. • Segurança: sistema que interrompe o ciclo caso a cobertura seja aberta. Materiais construtivos: aço inoxidável • Potência da moto-bomba de lavagem: mínimo 1,0 cv. • Potência da moto-bomba				
35 - MESA CABECEIRA C/MESA REFEIÇÃO ACOPLADAS Mesa de cabeceira construída em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg.x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³ PESO 20 KG	MEDCOM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5,00	793,88000	3.969,40
36 - MONITOR LED 19,5"	ELITH INFORMÁTICA LTDA	6,00	666,00000	3.996,00
37 - NOBREAK 700 VA BILVOLT	MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL	2,00	769,20000	1.538,40
38 - NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 11º GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA MINIMA DE 3.0 GHZ, - 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR4; - ARMAZENAMENTO 256GB SSD,- TELA FULL HD ANTIRREFLEXIVA 15,6", - CONEXÕES – 1USB-C – 1USB 3.0 – 1USB 2.0- 1HDMI, - CONECTIVIDADE- WIFI- BLUETOOTH – PLACA	ELITH INFORMÁTICA LTDA	2,00	2.749,30000	5.498,60



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

WIRELESS 802.11 AC 1X1 – WEBCAM VGA, - LEITO DE CARTÕES MICROSD CARD READER, PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET [10/100/1000] – ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA RAM – EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, - WINDOWS 11				
39 - OFTAMOSCÓPIO MD OMNI 3000 XENON, ESTOJO MACIO, LAMPADA 2.5V XENON HALÓGENA AMARELA	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	499,00000	499,00
40 - OTOSCÓPIO MINI LED BRANCOC/CABO, ESPECULOS E ESTOJOS	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	170,10000	340,20
41 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO ADULTO,C/ CAPA DE PROTEÇÃO	URSA COMERCIAL LTDA	4,00	45,00000	180,00
42 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIÁTRICO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIÁTRICO • Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade • Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca • Indicado para dedos a partir de 5mm de largura • Curva Pletismográfica • Alta precisão	URSA COMERCIAL LTDA	1,00	150,00000	150,00
43 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL LCD COLORIDO BATERIA INT Visor LCD colorido de alta resolução • Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal • Possui 5 formatos de visualização • Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências • Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2,00	820,00000	1.640,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

• Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
• Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)
• Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
• Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
• Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonata
• Sensor de SpO2 padrão Nellcor
• Sensor pediátrico e neonatal opcional
• Certificado pelo INMETRO
CASO NECESSITEM DE AFERIÇÃO PARA NEONATAL OU PEDIATRICO É NECESSÁRIO ADQUIRIR O SENSOR A PARTE.
Especificações Técnicas
Faixa de leitura de SpO2: 0-100% (funcional) Precisão: ± 2 a 70-100%; $<70\%$ indefinido.
Polerância ao movimento ou baixa perfusão: $\pm 3\%$.
Resolução: 1%.
Faixa de pulsação: 30-250 bpm.
Precisão: ± 2 a 30-250 bpm. Resolução: 1 bpm.
Tolerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3 bpm.
Grau de mobilidade: Portátil.
Dimensões do dispositivo: 135mm x 75mm x 28mm.
Peso: 258 gramas (com as baterias).
Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas "AA" ou baterias tamanho "AA" tipo Ni-MH".
Autonomia: Pilhas alcalinas: 20 horas; Baterias: 18 horas.
BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por quatro pilhas alcalinas "AA" ou baterias recarregáveis Ni-MH, o UT100 possui uma duração de bateria de aproximadamente 20 horas, garantindo um uso contínuo e sem interrupções



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

44 - PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke ADULTO, CNECTOR	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,00	520,00000	2.600,00
45 - PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS dracke INFANTIL, CNECT	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,00	450,00000	2.250,00
46 - PROCESSADOR DE 10° GERÇÃO, DUAL CORE, COM FREQUÊNCIA DE NO MINIMO DE 4.10GZH COM 4MB DE CACHE BOX COM NÚMERO DE NÚCLEO DE 2 E COM NÚMERO DE THREADS 4 COM VÍDEO – SSD 240GB M2- LEITURAS: 2400MB/S E GRAVAÇÕES: 900 MB/S – MEMÓRIA: 1X4GB DDR4 FREQUÊNCIA MINIMA 2666 – PLACA MAE ONBOARD COM VGA, HDMI, 4 USB TRASEIRAS – GABINETE ATX COM FONTE.	SYSMA SOLUÇÕES LTDA	6,00	2.255,00000	13.530,00
47 - Secador de Roupa Industrial, para carga de no mínimo 30kg. Controles Digitais Paineis de fácil usabilidade, com controles de Temperatura, Tempo e Alarme Sonoro/Luminoso para o aviso do final de processo. Sistema de amaciamento das peças com inversão de giro do cesto. Pés niveladores para perfeito balanceamento da máquina. Estrutura em aço carbono, cortada a Laser, pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, cesto em inox Puncionado e Corado a Laser, garantindo qualidade e durabilidade. Eficiência Mecânica e Termodinâmica Acionamento de transmissão por um sistema, constituído de motoredutor e polias. Fonte de Calor; por aquecimento elétrico das resistências. Circulação de ar quente entre as peças, facilitando a remoção da umidade por exaustão Conforto acústico com ruído inferior a 65 dB. Gaveta de felpas com tela em aço	D Z COMERCIO LTDA	1,00	39.990,00000	39.990,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

inox Manutenção e Segurança. Equipamento com sensor de parada do cesto, conforme a norma NR12. Comprimento: 110 cm Largura: 110 cm Altura: 180 cm				
48 - SELADORA 30CM BIVOLT GRAU CIRURGICO Potência 80 Watts Voltagem Bivolt Automático Área de Selagem (comprimento) 30 cm Espessura de selagem 12 mm Dimensões 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P) Peso Bruto 3,6 Kg	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	260,00000	260,00
49 - Suporte de Soro c/ regulagem de altura e 4 rodizio	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15,00	140,00000	2.100,00
50 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO DE ALTA DENSIDADE, 250ML, KIT BORBULHADOR, CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA METALICA CONFORME ABNT	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,00	10,22000	102,20
51 - VALVULA REGULADORA P/O2 P/ CILINDRO MANUAL C/FLUXO	HR MEDICAL SOLUÇÕES LTDA	20,00	217,00000	4.340,00
52 - CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Estrutura em aço, muito estável, com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi, muito resistente e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possuem bases de pequenas dimensões e sistema com motores isentos de óleo, para elevar e para atender com superdimensionamento a média de peso do ser humano. Apoio porta coxas e calcanheiras reguláveis em diversas posições. Estofamento revestido em courvin. Com chave geral. Suporte para lençol descartável. Sistema de acionamento p/ todos os movimentos do encosto e perneira, para posição volta a zero (posição	G. P. VEZONO LTDA	1,00	13.800,00000	13.800,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

de cadeira) e posição de trabalho (posição de cama). Especificações: Tensão 220V Carga máxima do paciente: 200 KG Peso Bruto: 141 KG Peso líquido: 100 KG Altura Máxima 0,94 M Altura Mínima: 0,60 M Comprimento da Posição da Cama: 1,77 M Largura Total: 0,82M Sistema de elevação pantográfico.controle operado por pedal e manual apoio de braço suporte p/colposcópio.cuba rim,gaveta auxiliar para coleta				
53 - AUTOCLAVE HORINZONTAL BANCADA 42 LITROS Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA). PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm Dimensões Externas (AxLxP): 52 x 62 x 97 cm Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3 Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm Peso Líquido do Equipamento: 65 kg Tensão (Volts): 220 V CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável 304 polido com acabamento sanitário com Painel/Gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e revestimento com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável 304 polido com acabamento sanitário, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro,	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL LTDA	1,00	6.945,00000	6.945,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

construído em aço inoxidável e dotado de rolamento que facilita o fechamento e diminui a prática de esforço físico. Possui resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável com sistema elétrico de segurança com disjuntor de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Possui bandejas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Reservatório construído em aço inoxidável onde possibilita o reaproveitamento da água, permitindo vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. Possui marcação que possibilita verificar o nível mínimo e máximo de água (capacidade de 4,0 litros) e tampa com condensador de vapor que diminui o consumo de água durante a execução de um ciclo. Válvula de segurança regulada para atuar com pressão igual ou superior à PMTA (pressão máxima de trabalho admissível). Comando seguro e confiável, desenvolvido com a mais moderna tecnologia em microcontroladores de 32Bits possui 10 programas de esterilização pré programados de fábrica sendo: Pacotes (12 minutos e 134°C), Caixas (15 minutos e 134°C), Instrumentais Embalados (10 minutos e 134°C), Instrumentais Desembalados (10 minutos e 134°C), Vidraria (12 minutos e 134°C), Líquidos (20 minutos e 121°C), Termo Sensíveis (20 minutos e 121°C), Flash (4 minutos e 134°C), Teste Biológico (15 minutos e 121°C) e Usuário (12 minutos e 134°C), com a possibilidade de programação da temperatura de esterilização,



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

tempo de esterilização e de secagem, sistema automático de eliminação de ar. Permite total configuração dos parâmetros protegido por senha, possibilidade de operar manualmente as saídas e entradas. Possui interface através de teclado de membrana e display LCD com área de visão de 72 X 40mm para visualização dos parâmetros e fase do processo, com chave liga/desliga iluminada e sistema eletrônico de 3 3 segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda ou diminua a temperatura de ciclo programada. Equipamento de fácil instalação, não requer instalação hidráulica. Opcionalmente pode ser fornecida com bomba de vácuo para processar as operações de prévácuo pulsante e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados. (Consulte valores adicionais). Opcionalmente o equipamento pode ser fornecido com impressora térmica onde os ciclos e os dados do processo são registrados e impressos. (Consulte valores adicionais). Instrumentos de Medição e Controle Manômetro correspondente a pressão (de 0 a 3,0 bar), pressão máxima de trabalho de até 2,3 bar e faixa de temperatura de trabalho de 90 a 135°C. Sensor PT-100 com excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura.				
54 - AUTOCLAVE INOX 12 LITROS Autoclave Classe S, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL LTDA	4,00	3.900,00000	15.600,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 12 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 2 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entre aberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia. Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Vitale Class é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio.				
55 - CADEIRA ODONTOLOGICA Altura mínima da cadeira em 300mm -Altura máxima da cadeira em 1050mm -Movimentos ultra-silenciosos realizados por motores elétricos isentos de óleo -Sistema exclusivo 'human-draw' que diferencia o ângulo de assento do paciente e melhora o conforto - Sistema natural para posição de Trendelenburg -Estofamento Slim em espuma Injetada e com densidade adequada para o maior conforto do paciente - Revestimento em PVCrom - Encosto do Tórax com sistema	EDISON LUIZ SCHONHORST	1,00	19.764,96000	19.764,96



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Fast Fit (removível pera limpeza e desinfecção) -Encosto de cabeça bi-articulável -Dois braços fixos da cadeira com estrutura em aço e cobertura em PU -Capa inferior com caixa de ligação incorporada à base -Pedal joystick + 3 teclas (Ac. Ref.-Aj.Intensidade Ref./Volta Zero/Pos. Trabalho 1,2,3) -2 programações de Trabalhos Ajustaveis pelo CD -Placa eletrônica posicionada em região segura e livre de umidade -Base estreita e ergonomica - Pedal:cionamento por Pedal Joystick com design ergonômico; •4 Movimentos Básicos de subida e descida do assento e encosto; •2 Programações de trabalho; •Volta Automática à Posição Zero; •Acionamento do Refletor; •Posição de Trendlemburg, útil em situações específicas. Equipo: •Caixa ergonômica e puxadores bilaterais embutidos que permite até 5 terminais •Giro da caixa com sistema Swivel, giro de 25 graus em relação ao eixo •Tampo Inox sobre a caixa do Equipo •Reservatório de água transparente com 1.000 ml. •Versão com braço pneumático Unidade auxiliar: •Rebatível em 90° •Bacia em porcelana removível •Mangueiras embutidas privilegiando a biossegurança e assepcia •Cano condutor de água em inox removível e autoclavável •Abertura e ajuste de pressão da água através de registro •Mangueira corrugada com umbilical interligando a caixa de comando da cadeira Refletor: • 4 LEDs				
--	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

•Ajuste de intensidade de 8.000 a 35.000 LUX realizado através do sensor ou chave localizada no cabeçote do refletor -Foco retangular (citar tamanho do foco e a qual distância)-puxadores bilaterais removíveis,autoclaváveis e reposicionáveis pelo próprio CD - movimento orbital				
56 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS INOX – Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistente embalados e desembalados com vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre NBR ISO13485. Digital fácil ,manuseio. Bivolt automático – 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDS. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na preferência cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. Três(3) bandeja em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Contando com 21 sistema : chave e trava da porta ,sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Garantia de no mínimo 2 anos. Para segurança e rastreabilidade do equipamento seja bloqueado eletronicamente	IDEALINE COMERCIAL LTDA	1,00	3.240,00000	3.240,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Pregoeiro - Juliano Adolfo Wagner
Fiscal Municipal



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

(Portaria n.º 7.342/2019)

Equipe de Apoio:
Ernani Bergmeier Wermeier

Ricardo da Silva Brenner

Motorista/Operador

Motorista/Operador

Marcos Alves dos Santos
Vigilante

Jacinto Luis Ferreira de Andrade
Zelador

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	
B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
D Z COMERCIO LTDA	
EDISON LUIZ SCHONHORST	
ELITH INFORMÁTICA LTDA	
G. P. VEZONO LTDA	
HR MEDICAL SOLUÇÕES LTDA	
IDEALINE COMERCIAL LTDA	
LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL LTDA	
MEDCOM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL	
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
SYSMA SOLUÇÕES LTDA	
UP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
URSA COMERCIAL LTDA	