

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52-2024

Processo Administrativo Nº 276-2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 11/09/2024 08:01:34

LOTE 3	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
---------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 2 Val.Ref.: 324,00

Descrição: Foco de Luz para Exames Clínicos -Com Espelho. Especificação: Foco de luz auxiliar com espelho para exames clínicos e ginecológicos. - Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Descrição do produto: Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Peso líquido: 5 kg. Projetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Com espelho. Garantia mínima de 12 meses

LOTE 5	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
---------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 6 Val.Ref.: 1.947,00

Descrição: Ar Condicionado 12mil Btus. Especificação: Tipo: Split. Capacidade de refrigeração: 12.000 btus e 3517w. Potencia máxima : 1085w. Alimentação (volts) 220v. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0. Vazão de ar (m³/h)500. Gás refrigerante: r-410a. Serpentina com tubos 100% em cobre. Selo procel com classificação do Inmetro de eficiência energética ?a?. Tipo de condensador: horizontal. Tipo de tecnologia do compressor: inverter. Controle da direção do ar (para cima-para baixo) automático. Nível de ruído interno: 43db/a. Cor da evaporadora: branco. Regula a velocidade de ventilação. Painel de Led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau. Funções: sllep, swing, turbo, health e timer. Ciclo de ar: quente /frio. Controle da direção do ar (esquerda-direita): manual. Acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura. Garantia de 01 ano

LOTE 6	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
---------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 2 Val.Ref.: 13.300,00

Descrição: Mesa ginecológica elétrica. Características técnicas: Modelo tradicional de maca ginecológica elétrica (motorizada). Movimentos automatizados e independentes (mínimo de movimentos: elevação e abaixamento total, elevação e rebaixamento da perneira, elevação e rebaixamento do encosto(dorso), posição de cadeira, posição de maca. Motor livre de óleo-base/suporte com no mínimo 4 rodízios. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem. Estofado em courvin (couro sintético impermeável) revestido com plástico, de fácil higienização. Suporte: mínimo 200kg. Fonte de alimentação : bivolt. Deve acompanhar com a maca: um par de apoio para coxas (perneiras)um par de apoio para os calcanhares , um par de apoio para os braços da paciente, encosto para cabeça anatômico com ajuste de posição, suporte para papel, gaveta / mesa coletora para líquidos, controle de pé,mochô. Montagem e treinamento para uso. Manual em português. Registro na Anvisa. Dimensões: altura máxima do assento em relação ao solo: 105cm , altura mínima do assento em relação ao solo: 60cm. Medida do assento: 52x60cm. Medida do encosto(dorso): 73x60cm. Medida da perneira: 36x58cm. Largura total da mesa: 81 cm. Comprimento total em posição de maca: 175cm. Comprimento total da base com os rodízios: 100-125 cm. Altura total da posição em cadeira: máxima 158cm. Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho e volta zero automático, com acionador removível para assepsia. Garantia de 01 ano