

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Iraí
Prefeitura Municipal de Iraí
Pregão Eletrônico - 61/2026/2026

Resultado da Homologação

0001 - Puxador de costas com peitoral, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. 1/2" x 3,75mm; 2" x 3mm; 2"x 5,5mm; 1.1/2" x 1,50mm; 1" x 1,50mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8", 3/16"; 1/4". Hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. - Puxador de costas com peitoral - Valor Referência: 3.269,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	2.500,00	12.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:37 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0002 - Esquiador individual, fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2` 1/2x2mm; 1` 1/2 x 3mm; 1` 1/2 x 1.50mm; 1` x 2,00mm. Tubo de aço carbono treilado 2` x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 X 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2` 1/2 parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2` 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. - Esquiador individual - Valor Referência: 2.699,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.500,00	7.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0003 - Giro vertical duplo, fabricado em tubos de aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas em basquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaquetas em poliéster com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: altura 1,50m, largura 1,00m, comprimento 0,70m, peso 30kg - Giro vertical duplo - Valor Referência: 1.659,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.050,00	5.250,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0004 - Simulador de percurso individual galvanizado, Fabricado em aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2", e 2 1/2, pedaleira ante derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes, dimensões: Altura 1,20m, Largura 1,00m, Comprimento: 0,70, Peso 30Kg. - Simulador de percurso individual - Valor Referência: 2.099,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.500,00	7.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0005 - Prancha lateral com exercitador de pernas, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 4", manoplas e apoio dos pés emborrachados, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,52m, Largura: 0,74m, Comprimento: 1,70m. Peso: 35kg. - Prancha lateral - Valor Referência: 2.539,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.500,00	7.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0006 - Remador Individual, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4 e 2", 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: Altura 1,10m, Largura 0,70m, Comprimento: 1,20m, Peso: 30Kg. - Remador Individual - Valor Referência: 2.539,72

Página 1 de 2



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.600,00	8.000,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0007 - Simulador de cavalgada individual, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,50mm; 1" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 2" 1/2 x 1/4; 3/16" x 1 1/4" Tubo de açocarbono trefilado 2" x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- edurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda mig, chumbadoe parabout de no mínimo 3/8" x 2" 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 e 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante. - Simulador de cavalgada individual - Valor Referência: 2.289,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.500,00	7.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0008 - Placa de orientação 1M x 1M, Estrutura de apoio - Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 3 1/2", 1", 1 1/4" e 3/16", espessura do aço de 2mm a 3mm, Chapa em aço carbono SAE 1020 #20, pintura eletrostática à pó de alta resistencia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020 para proteção. bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes, orientações visuais produzidas com adesivo alta performace, impressão em alta resolução fotográfica com 1440DPI e equipamento Roland VP 540, Material especial para suportar as condições climáticas. Com o lototipo/brasão do local.

Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019, Altura: 2,90m. Compr. 1,10m. Largura: 0,30m. Peso 28kg - Tipo de fixação: cadeirinha. - Placa de orientação - Valor Referência: 1.819,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.500,00	7.500,00	Homologado em 06/07/2026 16:43:44 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

VOLMIR JOSE BIELSKI

Autoridade Competente

