

FONE (55) 997152300

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ-RS PREGÃO PRESENCIAL 014/2022

DATA: 13/04/2022

DADOS PARA CADASTRO

RAZÃO SOCIAL: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97

**NOME FANTASIA: ESCOLARES** 

ENDEREÇO: RUA FREDERICO WILLIG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RS

**FONDE**: (55) 997152300

E-MAIL: ESCOLARESTRESDEMAIO@GMAIL.COM CONTA: 12509-8 AGÊNCIA: 0306 BANCO: SICREDI

### PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtd.	Descrição	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
02	07	MESA EM L 1,80X1,60X0,60X0,74 3G	REIFLEX	R\$1.490,00	R\$10.430 <sub>2</sub> 0
02		Mesa em L composta de 01 mesa medindo	RX20	*	0
		1,20x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3			
		gavetas produzido em MDF, chapa de no			
		mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo			
1		em ambos os lados e faces, na mesma cor da			
		mesa, com travamento através de chave, com as			
		corrediças de metal e rodízios de nylon.			
		puxadores na cor da, mesa. + 01 mesa de			
		1,00x0,60x0,74, com suporte para teclado com			
The state of the s		corrediças e suporte CPU móvel com espaço			
		para CPU e nobreak + 01 conexão			
		0,60x0,60x0,74 tampos serão confeccionados			
		em MDF de 15 mm com engrossamento nas			
		bordas perfazendo 30mm acabamento das			
		bordas em PVC colada a quente, ainda com			
		reforço no centro dos tampos em chapa de			
		MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF,	1		1
		chapa de no mínimo 15 mm mesmo			1 V \
		revestimento do tampo com sapatas niveladora.			
		Apresentar junto com a proposta de preços	I .		
		relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-	1		,
		2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio	1		house to the second
		para painéis de partículas de média densidade,	1		
-		laudo técnico que comprove a qualidade da	1		
		colagem da fita de bordo, emitido por			
		laboratório acreditado pelo INMETRO para		1 1/	
		realização de ensaios de produtos da área		X	
		moveleira, a resistência ao arrancamento NBR	T.	X\ .	
		16332: 2014, certificação de conformidade da			
		qualidade do processo produtivo ISO 9001 em			
		nome do fabricante e certificado de regularidade			
		do cadastro técnico federal do IBAMA com data			1
		dentro da validade, que comprove que a empresa			.//
		está legalizada perante o órgão para			6/



		industrialização de madeiras oriundas de			
		florestas nativas ou de reflorestamento, tanto			
		para os componentes de madeira bem com para			
		as estruturas metálicas, conforme lei federal			
		6938/1981.CORES: 06 UNIDADES: COR			
	Î	MAPLE E 01 UNIDADE: COR CINZA		D#000 00	R\$990,00
3	01	MESA REUNIÃO RETANGULAR		R\$990,00	K\$990,00
		2.70/11.20/10,7	RX30		
		Mesa com tampo em MDF, revestido na face	,		
		superior de laminado melamínico de alta			
		pressão com espessura de 30mm engrossado nas			
		bordas, revestido na face superior em laminado			
		melamínico de alta pressão, 0,8mm de	2		
		espessura, acabamento na cor cinza/cinza, com			
	1	cantos arredondados, protegidas por fita de			
		poliestireno semirrigido com espessura minima			
		de 1 mm no mesmo padrão do revestimento,			
		colada a quente por meio do processo hot melt.			
		Com painel central produzido em fibra de			1
		madeira de média densidade em MDF de no			and the state of t
		minimo 15 mm com 0,40 cm de altura. pés em			
		MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo			
	Ì	revestimento do tampo com sapatas niveladora.			
		Apresentar junto com a proposta de preços			
		relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-			
		2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio			
		para painéis de partículas de média densidade,			
		laudo técnico que comprove a qualidade da			
		colagem da fita de bordo, emitido por			
		laboratório acreditado pelo INMETRO para			
		realização de ensaios de produtos da área			
		moveleira, a resistência ao arrancamento NBR			
		16332: 2014, certificação de conformidade da			
		qualidade do processo produtivo ISO 9001 em	9		
		nome do fabricante e certificado de regularidade			8/
	-	do cadastro técnico federal do IBAMA com data			1 4
		dentro da validade, que comprove que a empresa			
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	está legalizada perante o órgão para			
		industrialização de madeiras oriundas de	;		
		florestas nativas ou de reflorestamento, tanto			
		para os componentes de madeira bem com para			
		as estruturas metálicas, conforme lei federal	L		
		6938/1981. Medidas da mesa: 2,70x1,20x0,74m.	•		
		COR MAPLE.	DEIELES	R\$2.200,00	R\$4.400,00
04	0			K\$2.200,00	ΚΦ4.400,00
		1,98X1,23X0,40	RXP20		/
		Roupeiro de aço com 20 portas. Possuem duas	S	1/	
		estampas em cada porta, contendo 09 furos	S	\ X	
	1	redondos de 6mm, garantindo assim	0		
		areiamento interno do vão. Dobradiças externas	S.		,
		Opcões de travamento por meio de dispositivo	0		
		para cadeado. Apresentar junto à proposta d	e		)
		precos certificado da Qualidade do processo	0		
		produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO	), ]		

RUA FREDERICO WILLIG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE DO SUL



FONE (55) 997152300

	Task-S				
		relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade:			
05	01	400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)  ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS  1,98X0,93X0,40  Roupeiro de aço modelo P6 com 06 portas.	REIFLEX RXP06	R\$1.790,00	R\$1.790,00
mand-out-of-min-min-min-min-min-min-min-min-min-min		Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas.			
	and production of the control of the	Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo			
	Authority and Advanced Market and	produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido –			
		corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço			
		industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço			
		de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade			
		e durabilidade, com pré tratamento de superficie a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor			
	A minimum version vers	fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.			A
		Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 930mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)			
06	02	ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS 1,98X1,23X0,40 Roupeiro de aço modelo P12 com 12 portas.	REIFLEX RXP12	R\$2.100,00	R\$4.200,00
		Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o			
		arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de			







		preços certificado da Qualidade do processo			
		produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie a base de nanotecnologia que promove uma			
		melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)			
07	08	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS AZ 1,98x0,90x0,35 Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, para pasta AZ disponível com 50 lugares. Possui 04 prateleiras fixas. Sístema de travamento por meio de Fechadura Maçaneta com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido — corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e	RXAZ	R\$1.990,00	R\$15.920,0 0
		relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 350mm.			A
08	07	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,98X0,90X0,40 Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, 01 prateleira fixa e 03 com regulagem de altura	REIFLEX RXAP2	R\$1.490,00	R\$10.430,0



		através de cremalheiras nas laterais do armário.			
		Sistema de travamento por meio de Fechadura			
		Cilíndrica com travando na região central das			
		portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores			
		estampados. Pés com sapatas niveladoras.		er utter er e	
		Apresentar junto à proposta de preços		ripanganan and	
		certificado da Qualidade do processo produtivo			
		ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de			
		ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material			
		metálico revestido e não revestido - corrosão			
		por exposição à atmosfera úmida saturada no			
		mínimo de 2.100 horas, que contenha união			
		soldada em tubo de aço industrial emitido por	2		
		laboratório acreditado pelo INMETRO e			
		relatório de ensaio do esforço de tração de no			
		mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os			
		relatórios em nome do fabricante. Pintura			
		eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e			
		durabilidade, com pré tratamento de superficie a			
		base de nanotecnologia que promove uma			
		melhor resistência contra ferrugem e melhor			
		fixação da tinta, são isentos de metais pesados			
		tornando o tratamento ambientalmente correto.			
		Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura:			
		900mm, Profundidade: 400mm.			
)9	01	MESA EM L 2,20X2,10X0,80X0,74 3G	REIFLEX	R\$1.900,00	R\$1.900,00
		Mesa em L composta de 01 mesa medindo	RX90		
		2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3			
		gavetas produzido em mdf, chapa de no mínimo			
		15 mm, com revestimento melamínimo em			
		ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa,			
		com travamento através de chave, com as			
		corrediças de metal e rodízios de nylon.	E.		
		puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de			
		1,30x0,50x0,74, 74 fixado a mesa gaveteiro	1.		
		com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no			
		mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo			
		em ambos os lados e faces, na mesma cor da			
		mesa, com travamento através de chave, com as	1		
		corrediças de metal e rodízios de nylon.	1		
		puxadores na cor da mesa. Tampos serão			1 /\
	-				1 1/1
		confeccionados em mdf de 15 mm na cor a			
		escolher, com engrossamento nas bordas	1		
		perfazendo 30mm acabamento das bordas em			\ \ \
		PVC colada a quente, com reforço no centro	1		
		dos tampos em chapa de MDF de espessura			
		15mm e largura de 10cm em todo o corpo do			
		tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15	A. I.		
		mm mesmo revestimento do tampo com sapatas			
		niveladoras. Apresentar junto com a proposta de			
		preços relatório de ensaio conforme ABNT			
	100	DIECOS TEIMONO UE ENSMO COMOTHE ADIVI			
		NBR10810-2 estabelece os requisitos e os			*



FONE (55) 997152300

	1				
		qualidade da colagem da fita de bordo, emitido			
		por laboratório acreditado pelo INMETRO para			
	E STATE OF THE STA	A CONTROL OF THE CONT			
		realização de ensaios de produtos da área			
		moveleira, a resistência ao arrancamento NBR			
		16332: 2014, certificação de conformidade da			
	-	qualidade do processo produtivo ISO 9001 em			
		nome do fabricante e certificado de regularidade			
		do cadastro técnico federal do IBAMA com data			
		dentro da validade, que comprove que a empresa			
		está legalizada perante o órgão para			
		industrialização de madeiras oriundas de			
		florestas nativas ou de reflorestamento, tanto			
		para os componentes de madeira bem com para	<u>*</u>		
		as estruturas metálicas, conforme lei federal			
		6938/198. Lado esquerdo o L. NA COR			
		BRANCA.			
0	02	MESA EM L 2,20X2,10X0,80X0,74 3G	REIFLEX	R\$1.900,00	R\$3.800,00
		Mesa em L composta de 01 mesa medindo	RX100	•	
	-	2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3			
		gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de			
		no mínimo 15 mm, com revestimento			
		melamínimo em ambos os lados e faces, na			
		mesma cor da mesa, com travamento através de			
		chave, com as corrediças de metal e rodízios de			
		nylon, puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de			
		1,30x0,50x0,74, 74 'fixado a mesa gaveteiro			
		com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no			
		mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo			
		em ambos os lados e faces, na mesma cor da			
		mesa, com travamento através de chave, com as			
		corrediças de metal e rodízios de nylon.			
		puxadores na cor da mesa. Tampos serão			
		confeccionados em mdf de 15 mm na cor a			
	-	escolher, com engrossamento nas bordas			
		perfazendo 30mm acabamento das bordas em			
		1			
		PVC colada a quente, com reforço no centro			
		dos tampos em chapa de MDF de espessura			
		15mm e largura de 10cm em todo o corpo do		4	
		tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15		X	
		mm mesmo revestimento do tampo com sapatas		//	
		1		\\\	
		niveladoras. Apresentar junto com a proposta de		1	1
		preços relatório de ensaio conforme ABNT	1		
		NBR10810-2 estabelece os requisitos e os			j
		métodos de ensaio para painéis de partículas de			
		média densidade, laudo técnico que comprove a			
		qualidade da colagem da fita de bordo, emitido			
		por laboratório acreditado pelo INMETRO para			
		realização de ensaios de produtos da área			
		moveleira, a resistência ao arrancamento NBR			
			1		
		16332: 2014, certificação de conformidade da			
		qualidade do processo produtivo ISO			
		9001 em nome do fabricante e certificado de			
	1	regularidade do cadastro técnico federal do			1
			1		7
		IBAMA com data dentro da validade, que	1		

RUA FREDERICO WILLIG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE DO SUL



FONE (55) 997152300

	1.04.1	comprove que a empresa está legalizada perante			
-		o órgão para industrialização de madeiras		9	
		oriundas de florestas nativas ou de			
2 1		Control of the contro			
		reflorestamento, tanto para os componentes de	and the state of t		
		madeira bem com para as estruturas metálicas,			
		conforme lei federal 6938/198. Lado direito o			
		L. NA COR BRANCA.			
1	01	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03	REIFLEX	R\$490,00	R\$490,00
1	O I		RX110		
		revestido na face superior de laminado	101110	i i	
		melamínico de alta pressão, com espessura de			
		30mm, revestido na face superior em laminado	<b>±</b>		
		melamínico de alta pressão, 0,8mm de			
		espessura, acabamento na cor branca, com			
		cantos arredondados, protegidas por fita de			
		poliestireno semirrígido com espessura mínima			
		de 1 mm no mesmo padrão do revestimento,			
		colada a quente por meio do processo hot melt.			
		Com painel frontal produzido em fibra de		No. of the second secon	
		madeira de média densidade em MDF de no			
		minimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 3			
		gavetas produzido em MDF, chapa de no			
		mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo			
		em ambos os lados e faces, na mesma cor da			
		mesa, com travamento através de chave. Com as			
		corrediças de metal e rodízios de nylon.			
		Puxadores na cor da mesa. Pés em MDF, chapa			
		de no mínimo 15 mm do mesmo revestimento			
		do tampo e com sapatas niveladoras, com			
		reforço no centro dos tampos em chapa de			
		MDF de espessura 15mm e largura de 10cm			
		em todo o corpo do tampo. Apresentar junto			
		com a proposta de preços relatório de ensaio			
		conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os			
		requisitos e os métodos de ensaio para painéis de			
		partículas de média densidade, laudo técnico que		,	
		comprove a qualidade da colagem da fita de			to
		bordo, emitido por laboratório acreditado pelo		The second secon	X
		INMETRO para realização de ensaios de			4.\
		produtos da área moveleira, a resistência ao		V	V \
		arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de			11
		conformidade da qualidade do processo			
		produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e	ma de la companya de		
		certificado de regularidade do cadastro técnico			
		federal do IBAMA com data dentro da validade,			
		que comprove que a empresa está legalizada			
		perante o órgão para industrialização de			
		madeiras oriundas de florestas nativas ou de			
		reflorestamento, tanto para os componentes de			
		madeira bem com para as estruturas metalicas,			
		conforme lei federal 6938/1981. Medidas da			
		mesa: 1,20x0,60x0,74 m. COR BRANCA			
12	01	GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS	REIFLEX	R\$550,00	R\$550,00
14	UI	Gaveteiro móvel 04 gavetas medindo		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



FONE (55) 997152300

	9				
		aproximadamente, altura: 630 mm, largura: 400	RX120		
		mm, profundidade: 450 mm, tampo superior			
		engrossado de 30 mm e o restante 15 mm em		and the state of t	
		MDF com acabamento superficial: laminado		The state of the s	
		•			
		melamínico texturizado, na cor cinza, gavetas			
		com trilho telescópicos e travamento simultâneo	Andrew		
		de todas as gavetas. Ambas as faces revestidas			
		em laminado decorativo melamínico de baixa			
		pressão. Puxadores, fabricados em aço zemak,	na America di		
		tipo alça, formato meia lua, revestimento			
		cromado com distância entre os furos de			
		128mm. rodízios: fabricados em polipropileno			
		em chapa de aço metálica para fixação.	<u>*</u>		
		Apresentar junto com a proposta de preços			
		relatório de ensaio conforme ABNT NBR 10810-	8		
		2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio			
		para painéis de partículas de média densidade,			
		laudo técnico que comprove a qualidade da			
		colagem da fita de bordo, emitido por			
		laboratório acreditado pelo INMETRO para			
		realização de ensaios de produtos da área			
		moveleira, a resistência ao arrancamento NBR			
		16332: 2014, certificação de conformidade da			
		qualidade do processo produtivo ISO 9001 em			
		nome do fabricante e certificado de regularidade			
		do cadastro técnico federal do IBAMA com data			
		dentro da validade, que comprove que a empresa			
		está legalizada perante o órgão para			
		industrialização de madeiras oriundas de			
		florestas nativas ou de reflorestamento, tanto			
		para os componentes de madeira bem com para			
		as estruturas metálicas, conforme lei federal			
		6938/1981. COR CINZA			
- 3	01	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA	REIFLEX	R\$1 690 00	R\$1.690,00
3	01	SUSPENSA 04 GAVETAS	Landania de Caración de Caraci	1,070,00	11.030,00
			RX13		
		Arquivo de aço para pasta suspensa 04 gavetas			
		(AXLXP) 1225x470x710 mm, cor cinza, porta-			
		etiqueta e puxadores estampados nas gavetas,			
		puxadores com acabamento em pvc na cor			
		grafite, apresentar junto à proposta de preços			
		certificado da Qualidade do processo produtivo			
		ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de		M	
		ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material		1	1
		metálico revestido e não revestido - corrosão			V /
		por exposição à atmosfera úmida saturada no			
		mínimo de 2.100 horas, que contenha união			
		soldada em tubo de aço industrial emitido por			
		laboratório acreditado pelo INMETRO e	1		
		relatório de ensaio do esforço de tração de no	1		
		mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os	T .		
	1	relatórios em nome do fabricante. fechadura	T .		
					14
		cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo	1		1
			1		A



### ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97 FONE (55) 997152300

	em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº	
A	16, gavetas em chapa Nº 18, tampo E fundo em	
	chapa N° 24 e corpo em chapa N° 24, TODAS as	
	partes metálicas deverão receber tratamento	
	através de processo anticorrosivo por	
	fosforização e pintura eletrostática a pó com	
	camada 100 entre 30 A 40 microns com	
	secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá	
	possuir capac entre 30 a 40 pastas por gavetas	
	ou min 25 kg.	

TOTAL DA PROPOSTA R\$56.590,00

Prazo de validade da proposta: 60 dias OU conforme edital

Prazo de Garantia: 12 meses OU conforme edital

Prazo de Entrega: conforme edital Pagamento: mínimo conforme edital

- Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos
  e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza que recaiam
  sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que
  ocorrerão também por nossa conta e risco.
- Declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá
  estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem
  assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que rege a presente licitação e seus
  anexos integrantes, mantendo todas as condições até o término do futuro contrato.
- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma da lei do srt. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.

Concordamos com todas as exigências do Edital

TRÊS DE MAIO, 12 DE ABRIL DE 2022.

Róges Renan Müller

Representante Legal

34.832.381/0001-97

Escolares Industria e Comércio de Moveis Ltda Rua Frederico Willig, 255, Distrito Industrial CEP: 98.910-000 | Três de Maio 1