

VALOR MÁXIMO REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022

ITEM	Código Compras net	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID	Média Valor Unitário	Elber Industria de Refrigeracao Ltda CNPJ 81.618.753/0001-67	Biotecno Industria e Comercio Ltda CNPJ 04.470.103/0001-76	Indrel Ind Refrigera cao Londrinen se Ltda CNPJ 78.589.504/0001-86	https://paineldepresos.planejamento.gov.br/analise-materiais	TOTAL
1	430298	Camara de conservação de vacinas, hemoderivados, kit, reagentes, termolabeis e sangue , com as seguintes características mínimas: Capacidade de armazenamento de 500 litros úteis; 5 prateleiras; Controle de temperatura c/indicação no painel através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário; Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados; Homogeneização da temperatura através de sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara; Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura; Possuir módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha. Confirmação na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; Iluminação interna de Luz Led resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta; Memória com registros criptografados das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado; Relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel; Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados; Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel, com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável); Possuir baixo consumo e ultra silencioso, com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a); Possuir degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; Porta de alta resistência, com fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema antiembaçante em modelos com vidro duplo ou triplo; Limpeza e durabilidade, do gabinete interno em aço inoxidável, que garante assepsia, evitando a corrosão e facilitando a manutenção da câmara.	1	Unid	16316,67	13900,00	15800,00	20750,00	14816,67	16316,67