

ELEVADOR AUTOMOTIVO MGF-4100

É acionado com dois motores elétricos que giram dois fusos simultaneamente, elevando o conjunto móvel, que tem ao centro um sistema de fuso e porcas (*uma de trabalho, e outra de segurança*). Na base, existe uma corrente de transmissão de força e sincronização.

Indicado para veículos de maior porte como vans e utilitários.

As Colunas possuem dispositivos limitadores de altura, desligando o motor assim que o conjunto móvel atingir seus limites (*superior e inferior*) aos fins de curso.

LINHA NACIONAL
PRODUÇÃO PRÓPRIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso bruto/líquido aproximado	750/660 kg
Acionamento	Alavanca
Fim de curso	Mecânico
Sistema de elevação	Fuso com roscas e porcas
Altura da elevação	1900 mm
Capacidade de carga	4100 kg
Tempo de elevação	55 segundos
Altura total das colunas montadas	2480 mm
Dimensões da base	60 x 1400 x 3420 mm (Alt. x Larg. x Comp.)
Dimensões da embalagem das colunas	2 Caixas de 600 x 800 x 2620 mm (Alt. x Larg. x Comp.)
Distância entre as colunas	2800 mm
Colunas	Inteiriças (Sem Soldas e Emendas)
Sincronização de força entre colunas	Através de corrente
Motor	2 de 4CV 04 Polos Trifásico 220/380V

OPÇÕES DE MODELOS

Ligação elétrica: Trifásica 220/380V

Lubrificação do Fuso: Manual (a graxa) ou Automática (a óleo)