



e-mail: [renova.frederico@gmail.com](mailto:renova.frederico@gmail.com)

Fone/Fax: (51) 3042-9500

Celular: (51) 99992-5243

CNPJ: 31.296.543/0001-21

Endereço: ESTRADA PAULUZZI, Nº 100, GRAVATAÍ-RS CEP: 94.140-680

<b>Cliente:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	<b>Núm. Orç.:</b>	1563
<b>UASG:</b>	UASG: 988675	<b>Data:</b>	29/05/2025
<b>CNPJ:</b>	nº 87.572.079/0001-03.	<b>Obs.:</b>	Proposta Valida Por 90 dias
<b>Depto:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES		
<b>Endereço:</b>	Rua Gal João Antônio, 1305 Centro CEP: 97420-000		
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:licitacao@saovicentedosul.rs.gov.br">licitacao@saovicentedosul.rs.gov.br</a>		
<b>Fone:</b>	: 0800.000.4377 Ramal 221		

Referente: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2025 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO -Nº 90.024/2025						
Item	Descrição do Equipamento	Marca	Unidade	Qt	Unitário	Total
146	ESMALTE BRILANTE CORES DIVERSAS GL 3,6 LTS	TEDOX	UNIDADE	116	R\$ 67,99	R\$ 7.886,84
150	ESMALTE BRILHANTE CORES VARIADAS GL 3,6 LTS	TEDOX	UNIDADE	18	R\$ 67,90	R\$ 1.222,20
151	TINTA ACRILICO PISO GL 3,6 LTS CORES BRANCO E VARIADAS	TEDOX	UNIDADE	106	R\$ 51,00	R\$ 5.406,00

**Valor total da proposta: R\$ 14.515,04**

**Prazo de entrega:** 10

**Condições de pgto:** 30

**Transporte:** CIF

Dados Bancários Agência Op Conta Corrente  
Caixa Econômica Federal 2284 003 2858-0

2. O valor total proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão-deobra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, traslado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

3. O prazo de validade da presente proposta é de Noventa dias, da data fixada para a sua apresentação. (mínimo de 90 dias)

4. Informamos que nos comprometemos a assinar o Contrato (quando for o caso) no prazo determinado pelo Município, indicando para esse fim como representante legal desta empresa o(a) Sr Frederico Zanotta, CPF 000.425.650-65 RG 1081928218

5. Declaramos que o endereço do correio eletrônico frederico.renova@gmail.com informado nesta proposta é válido para o recebimento de correspondências e notificações que se fizerem necessárias e estamos cientes que em caso de alteração, Município deverá ser imediatamente informado do novo e-mail cadastrado.

6. Prazo de entrega do material: conforme estabelecido no Edital

7. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT /NBR Associação Brasileira de Normas Técnicas do INMETRO –INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E OUTRAS NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS AO OBJETO EM VIGO (CASO HOUVER)

Atenciosamente,  
Frederico Zanotta

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **FREDERICO ZANOTTA**  
Data: 29/05/2025 13:24:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IMPERMEABILIZA  
COMERCIO DE TINTAS  
LTDA.:31296543000121  
Assinado de forma digital por  
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE  
TINTAS LTDA.:31296543000121  
Dados: 2025.05.29 13:25:39  
-03'00"

## ULTRA PISOS PREMIUM






É uma tinta de acabamento acetinado e alta resistência ao tráfego de pessoas e carros. Tem boa cobertura, alastramento, rendimento e secagem rápida. Indicada para pintura, embelezamento e proteção de quadras poliesportivas à base de cimento, pisos cimentados, varandas, calçadas, escadas, áreas de lazer e comerciais, lajotas vitrificadas e demarcações em áreas de concreto rústico. É fácil de aplicar, tem boa resistência a abrasão, protege contra os efeitos do sol, chuva e das intempéries. Possui 06 cores prontas conforme catálogo de cores.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
<b>Classificação normativa</b>	NBR 11702 tipo 4.5.14
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cores</b>	Conforme cartela de cores prontas.
<b>Embalagens</b>	3,6L e 18L.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

 <b>Acabamento:</b> Acetinado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nº demãos:</b> Normalmente 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado</li> </ul>
 <b>Rendimento produto acabado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,6 L – Até 40m<sup>2</sup> / demão</li> <li>• 18 L – Até 200m<sup>2</sup> / demão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diluição:</b> Com água, para pincel/rolo de 10 à 20%. Com pistola, 25 à 40%.</li> </ul>
 <b>Secagem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao toque – 04 horas</li> <li>• Entre Demãos – 06 horas</li> <li>• Final – 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aplicação e superfície:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1º demão: 40%</li> <li>- Uso int. e ext.</li> <li>- Indicado para pisos cimentados de concreto e quadras esportivas.</li> </ul> </li> </ul>

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da ABNT NBR 13245

- 1- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
- 2- Superfícies com cimento fraco ou desagregado: devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetadas até completa remoção, para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem. Se for realizado o hidro-jateamento, aguardar secagem completa, antes de aplicar o Tedox Fundo Preparador de Paredes,
- 3- Piso cimentado novo, concreto e cimento não queimado: aguardar secagem e cura por no mínimo 28 Dias.
- 4- Piso cimento queimado: lavar com Solução ácida (02 partes de água: 01 partes de Tedox Solução Ácida), deixar agir por 30 minutos e enxaguar com água em abundância. Aguardar secagem e realizar o teste de gotas de água, caso não haja absorção, não pintar o piso.
- 5- Superfícies mofadas: lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1 (água1:1 Tedox Cloro) enxaguar e aguardar a secagem,
- 6- Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem,
- 7- Superfícies com imperfeições profundas: corrigir com argamassa e aguardar a secagem e cura de 28 dias, no mínimo.

### **RECOMENDAÇÕES**

- 1- O rendimento prático do produto, pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos, nos quais a tinta estará sendo aplicada,
- 2- Evite retoques nas tintas, após a mesma estar seca,
- 3- Não recomendamos a mistura de outros produtos que não estejam indicados nesta embalagem, junto com a tinta,
- 4- Limpeza e remoção de sujeiras sobre o filme da tinta, aguardar 04 semanas e deve ser realizada com a utilização de esponja úmida pelo lado macio ou pano, com detergente neutro. Utilizar movimentos suaves somente sobre o local afetado. Nos casos de sujidades mais profundas, o processo de limpeza pode ocasionar polimento sobre o filme da tinta (diferença de brilho),
- 5- Até 20 dias, após a aplicação da tinta, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar (para evitar desgaste e agressão no filme da tinta que ainda está em processo de cura).
- 6- Evite a aplicação de tinta em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação da tinta são: umidade relativa do ar, inferior a 80% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº300, Alvorada - RS

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**

**TEDOLIT STANDARD****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Tedolit Standard é uma escolha ideal para quem busca qualidade e praticidade em suas pinturas. Desenvolvido para superfícies tanto externas quanto internas, este produto é especialmente formulado para madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado. Sua resistência às intempéries garante uma proteção duradoura, enquanto seu excelente rendimento e facilidade de aplicação tornam o processo de pintura eficiente e sem complicações. Ideal para quem busca resultados profissionais com praticidade.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (nos esmaltes acetinados e foscos), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém Benzeno.



**Aplicação:** Rolo de lã, espuma ou pincel



**Nº de Demãos:** Normalmente de 2 a 3 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou o substrato a ser pintado.



**Superfície:** Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado



**Diluição:**

- Tedox Solvente (Águarras)
- Pincel/Rolo: 10%
- Pistola: 20%



**Acabamento:** Brilhante



**Rendimento por demão:**

- 900 ml: 12 m<sup>2</sup>/demão;
- 3,6 L: 50 m<sup>2</sup>/demão;



**Secagem:**

- Ao toque: 02 horas.
- Entre demãos: 04 a 06 horas.
- Final: 24 horas.

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da **ABNT NBR 13245**

1. **A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
2. **Metais:** lixe a ferrugem e outras impurezas. Limpe com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Zarcão (em metais ferrosos), ou 01 demãos de Tedox Fundo para galvanizado (para metais não ferrosos: alumínio e galvanizado).
3. **Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Fundo para Madeira.
4. **Repinturas:** em superfícies brilhantes, em bom estado, lixe até eliminar o brilho. Em superfícies com oxidação, corrija a oxidação antes de aplicar a Tedox Tinta Esmalte.
5. **Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.
6. **Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
7. **Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.

**RECOMENDAÇÕES**

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
3. Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluição da tinta, enquanto ainda estiverem úmidos.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**REGULAMENTAÇÕES GERAIS****1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**



PISOS

LINHA  
Acrílico  
Premium

Tinta pisos - Cor Azul

TINTA PISO

ULTRA PREMIUM

É uma tinta de acabamento acetinado e alta resistência ao tráfego de pessoas e carros. Tem boa cobertura, alastramento, rendimento e secagem rápida. Indicada para pintura, embelezamento e proteção de quadras poliesportivas à base de cimento, pisos cimentados, varandas, calçadas, escadas, áreas de lazer e comerciais, lajotas vitrificadas e demarcações em áreas de concreto rústico.



**Secagem rápida**



**Flexível**



**Excelente cobertura**



**Ultra lavável**



**Excelente rendimento**



**Acabamento perfeito**



**Anti-mofo e anti-algas**



**Alta resistência ao sol e a chuva**



**Ultra resistente**

### Cores disponíveis



Amarelo



Azul



Branco



Cinza



Saibro



Verde



Vermelho



#### Embalagem e Rendimento

- Balde 3,6L: até 40m<sup>2</sup>/demão
- Balde 18L : até 200m<sup>2</sup>/demão



#### Nº de Demãos

- Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado



#### Tempo de secagem

- Ao toque: 04 horas
- Entre demãos: 06 horas
- Final: 24 horas



#### Aplicação e Superfície

- 1º demão: 40%
- Uso interior e exterior
- Indicado para: Pisos cimentados de concreto e quadras esportivas



#### Acabamento

- Acetinado



#### Diluição

- Água
- Pincel/Rolo: 10 à 20%
- Pistola: 25 à 40%

- Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha



## ESMALTE SINTÉTICO

### TEDOLIT STANDARD

É um produto indicado para pinturas de superfícies externas e internas de madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado. Possui ótima resistência às intempéries, excelente rendimento e durabilidade.



**Secagem rápida**



**Ótimo rendimento**



**Ótima Resistência**



**Acabamento perfeito**

### Cores disponíveis



Alumínio



Amarelo



Areia



Azul  
Del Rey



Azul  
França



Azul  
Celeste



Branco



Camurça



Cinza  
Escuro



Conhaque



Gelo



Laranja



Marrom



Marfim



Platina



Preto



Tabaco



Transparente



Verde  
Folha



Vermelho



Vermelho  
Goya



#### Embalagem e Rendimento

- Lata (900ml): até 12m²/demão
- Lata (3,6L): até 50m²/demão



#### Nº de Demãos

- Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado



#### Tempo de secagem

- Ao toque: 02 horas
- Entre demãos: 04 à 06 horas
- Final: 24 horas



#### Aplicação e Superfície

- Utilizado em madeira e metal
- Uso interior e exterior
- Indicado para:

Fachadas  
Paredes  
Tetos

- Pode ser aplicado com rolo de lã, espuma e pincel



#### Acabamento

- Brilhante



#### Diluição

- TEDOX Aguarrás
- Pincel/Rolo: 10%
- Pistola: 20%





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA FEDERAL**



**CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CLF**

**Nº: 2020-00531084**

**Vencimento: 02/01/2026**

**RAZÃO SOCIAL/NOME:** GT - INDUSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

**NOME FANTASIA:** TEDOX

**ENDEREÇO:** DAS INDUSTRIAS, 410 - TIJUCA - ALVORADA/RS - CEP: 94.834-660

**CNPJ/CPF:** 92.317.866/0001-49

**CNAE PRINCIPAL:**

- 2073-8/00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

**CNAE(s) SECUNDÁRIO(s):**

- 2019-3/99 - Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
- 2061-4/00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
- 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2071-1/00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

**CRC:** 2020-00531083

**NCM / Produto**

2914.11.00 / ACETONA

2806.10.10; 2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO

2903.12.00 / CLORETO DE METILENO

2902.30.00; 2707.20.00 / TOLUENO

**Atividades**

Comercialização, Utilização para Consumo, Produção

Comercialização, Utilização para Consumo, Produção

Comercialização, Utilização para Consumo, Produção

Comercialização, Utilização para Consumo, Produção

Certifico que a pessoa acima referida está autorizada a exercer as atividades com os produtos químicos descritos neste certificado, sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.

Brasília	24/12/2024	POLÍCIA FEDERAL SISTEMA - SIPROQUIM
Local	Data	Homologador

Caso deseje verificar a autenticidade do Certificado gerado pelo sistema, consulte no site do DPF ([www.pf.gov.br](http://www.pf.gov.br))

