

1. INFORMAÇÕES GERAIS



INDICADO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA À TEMPERATURA AMBIENTE EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.

CÓDIGO	BITOLA (DE MM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20001001	20	10	7898067902923
20001002	25	08	7898067902930
20001003	32	10	7898067902947
20001004	40	10	7898067902954
20001005	50	05	7898067902961
20001006	60	05	7898067902978
20001007	75	03	7898067902985
20001008	85	03	7898067902992
20001009	110	01	7898067903005

*PARA OUTRAS MEDIDAS CONSULTE

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BENEFÍCIOS

- PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 7,5 kgf/cm² (750kPa) À TEMPERATURA DE 20 °C
- COR: MARROM
- NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 5648 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
- RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS
- NÃO SOFRE CORROSÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO, A FRIO COM USO DE ADESIVO
- DISPENSA FERRAMENTAS



Dicas para execução da JUNTA SOLDÁVEL:



Passo 1

Cortar o tubo no esquadro e chanfrar a ponta com uma lima. Com uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, lixar tanto a bolsa da conexão quanto a ponta do tubo.



Passo 2

Limpar as superfícies fixadas, eliminando as impurezas que possam impedir a ação do adesivo.



Passo 3

Aplicar com um pincel uma camada fina e uniforme de adesivo na parte interna da bolsa e na parte externa do tubo. Não utilize adesivo em excesso, pois isto pode comprometer o tubo ou a conexão.



Passo 4

Depois de unir as duas peças, remover o excesso de Adesivo e deixar secar. Após isto, aguardar uma hora para encher a tubulação de água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão.

4. IMPORTANTE

- ESTOCAR EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E LIVRE DA AÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO SOL
- EVITAR IMPACTOS, CHOQUES, BATIDAS, ATRITO DURANTE O TRANSPORTE E/OU MANUSEIO
- EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 1,5M

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC E ADITIVOS
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 5648
DIMENSÕES (DE MM)	20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110
EMBALAGEM	FARDO
VALIDADE	INDETERMINADO



6. TERMO DE GARANTIA

A PLASTILIT ASSEGURA AOS SEUS CLIENTES UMA GARANTIA DE 1 ANO CONTRA FALHAS DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS PRODUTOS, DESDE QUE ELAS TENHAM SIDO CAUSADAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. A GARANTIA É VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL.

A NBR 15575 ASSEGURA A VIDA ÚTIL DO PROJETO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- VIDA ÚTIL DO PROJETO MÍNIMA DE 4 ANOS PARA INSTALAÇÕES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUÍVEIS;
- VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 ANOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU AQUELAS DE DIFÍCIL ACESSO E SUBSTITUIÇÃO.

