

DADOS DO CLIENTE / EMBALAGEM

Código	Cliente	No.Pedido (Cliente)	Nota Fiscal (NF-e)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Embalagem
009154	GISMAR IND E COM DE REDES TEXTEIS LTDA	5079	000102378	1381,00	1274,00	162 VOLUME (S)

DESCRIPTIVO DO PRODUTO

			Embalagem		Especificação Cliente	
			Rolo/Meada/Carretel			
Item	Código	Descrição do Produto	Mts	Kg/100m	No.Docto	Rev
001	000296-1	CORDA PE TRANC.No.2 VERDE BANDEIRA REDE ESPORTIVA - ROLO C/571M.	571	0,35	N/A	NA

RASTREABILIDADE

INSPEÇÃO

ENSAIO RUPTURA

DADOS TECNICOS

			Característica do Diâmetro				Resistência Kgf				Passo da Corda		Massa Linear - (g/m)			Lubrificante		
			Encontrado				Nominal	Resistência	Resultado							Tipo	g/m (%)	
Item	Lote	Data de Fabricação	Tolerância	Mínimo	Máximo	Média	Kgf	Minima	Kgf	Kn	Máximo	Encontrado	Especificado	Tolerância	Enconts	Torção	Esp.	Enc.
001	LPN 3354	30/10/2024	2,70~3,30	2,99	3,05	3,02	100,00	90,00	104,00	1,02	N/A	N/A	3,50	3,15~3,85	3,54	N/A	N/A	N/A

Observação:

Emitido por: BIANCA

1. Teste de ruptura realizado sem terminações (costura ou olhal) nas pontas e sem aplicação do nó 8. 2. No valor nominal da resistência ou carga de ruptura informada, considerar tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307 (exceto para corda NR18). 3. As cordas em Poliéster, Poliamida e cordas com alma de cabo de aço são fabricadas com fibras sintéticas 100% virgem e com resistência mínima 0,6 N/Tex, conforme NBR 15835 e NBR 15836 e NBR 14626 referente aos itens 4.2.2 "Cordas de Fibras e Fitas" e 4.2.3 "Cabos metálicos" utilizados cabo de aço galvanizado conforme norma NBR 2408. 4. Para as cordas P48F sua construção é conforme ABNT NBR 15.986. A observação 3 não se aplica a corda P48F. 5. As Cordas de Polipropileno e Poliéster não são condutores de energia. 6. Empresa Certificada ABNT NBR ISO 9001. 7. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data da emissão da nota fiscal. / Legenda: N/A - Não Aplicável

Nota: A validade das cordas para trabalho em altura é de 5 anos. Para maiores informações consultar a Ficha Técnica do produto em nosso site.

CORDAS POLIETILENO SÃO PRODUZIDAS COM MATERIA PRIMA 100% VIRGEM E POSSUEM ADICAO UV (ULTRAVIOLETA) EM SUA FORMULACAO.

APROVADO POR: COORDENADORA DE QUALIDADE/CRISTINA SANTOS - ASS.:

Cristina Santos

PLASMÓDIA CABOS & CORDAS - Av: Avenida Chiyo Yamamoto, nº 267 - Guarulhos - SP - Fone: 011 - 2088-9922 - sgq@plasmodia.com.br - Site: www.plasmodia.com.br

FGQ 8.2-4 Rev.03 - 16/10/2020