

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS
MUNICÍPIO DE TIO HUGO
Pregão Eletrônico - 13/2024

Resultado da Homologação

0001 - Arruela quadrada 35x35 mm x 1/2" galvanizado para parafuso poste - ARRUELA - Valor Referência: 1,6600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	ARRUELA	200,0000 Unidade	1,1000	220,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0002 - Base simples com suporte fixo para relé fotoelétrico - TCLINSA - Valor Referência: 5,2600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	TCLINSA	40,0000 Unidade	4,5000	180,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0003 - Braço 2 Metros x 48mm com sapata, produzido em aço galvanizado a fogo.OBS: Especificações e Modelo constam no Memorial Descrito em anexo(figura 2) - BR-2M - Valor Referência: 103,2900

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Adriano da Silveira Roepke	BR-2M	40,0000 Unidade	99,0000	3.960,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0004 - Fita isolante 19 mm x 10 mts - MAXXY - Valor Referência: 3,6700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	MAXXY	100,0000 Unidade	3,0000	300,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0005 - Fio cabo plastichumbo 2 x 2,5mm, rolo 100 metros - fio - Valor Referência: 422,2700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	fio	3,0000 Rolo	422,0000	1.266,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0006 - Luminárias LED 40W, fluxo luminoso mínimo 6.472[lm], eficiência luminosa mínima 149 [lm/W], índice de reprodução de cor mínimo 70[%], temperatura de cor dos LEDs 4.000[K].Informações técnicas: As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, equipadas obrigatoriamente com chip SMD (não sendo aceita luminárias com Chip On Board-COB). Com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto mínima 90.000 horas @ L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05(cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante e com Certificação conforme Portaria 20 do INMETRO e certificação PROCEL.OBS: Especificações e Modelo constam no Memorial Descrito em anexo(figura 5) - pública - Valor Referência: 222,9400

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	pública	50,0000 Unidade	467,9700	23.398,5000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0007 - Lâmpada a vapor de sódio 250W E-40, tubular(fluxo luminoso, mínimo 28.000 lumêns, eficiência luminosa mínimo 112 lumêns/watt. 02 anos de garantia. - GOODLUX - Valor Referência: 22,9700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	GOODLUX	20,0000 Unidade	13,5000	270,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0008 - Arco de serra 12 – 300mm - ARCO - Valor Referência: 50,0800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	ARCO	10,0000 Unidade	47,0000	470,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ



0009 - Lâmina de serra para metais 12' 300mm manual aço alto carbono - LAMINA - Valor Referência: 5,7600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	LAMINA	30,0000 Unidade	5,7000	171,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0010 - Parafuso galvanizado 12 mm ½ x 250mm com porca - DELPAR - Valor Referência: 9,6600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	DELPAR	100,0000 Unidade	4,5000	450,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0011 - Parafuso galvanizado 12 mm ½ x 200mm com porca - PARAFUSO - Valor Referência: 6,2500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	PARAFUSO	100,0000 Unidade	3,8700	387,0000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ

0012 - Relé fotoelétrico tipo RF-10, com base e tampa injetadas em polipropileno estabilizado contra irradiações UV, resistente a interpéries e choques mecânicos, lente da fotocélula injetada em polipropileno transparente, projeção eletrônica com varistor, acionamento eletromagnético, contato normalmente aberto (NA), grau de proteção IP 54.OBS: Especificações e Modelo constam no Memorial Descrito em anexo(figura 6) - RELE - Valor Referência: 21,9700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	RELE	50,0000 Unidade	20,3100	1.015,5000	Homologado em 04/06/2024 08:15:26 Por: GILSO PAZ



GILSO PAZ
Autoridade Competente

