



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE PINTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL GILMAR MUHL

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as exigências e dar condições para a plena execução dos serviços de pintura apresentados em projeto, para facilitar o orçamento, contratação de empresa e execução dos serviços.

PROJETO:

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, de acordo com a NR-18, sendo esta uma obrigação da CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e organizada. Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas, impostos e demais despesas geradas pela obra, bem como o recolhimento do ISS.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

Antes de dar início ao processo de pintura nas paredes e piso da quadra, será necessário efetuar a limpeza, que deverá ser executado com jato de alta pressão, de modo a retirar todas as sujeiras, mofos e elementos que possam prejudicar a qualidade da pintura.

PINTURAS

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser previamente lixadas e limpas.

As superfícies somente serão pintadas, quando estiverem perfeitamente secas e livres de impurezas.

Após a execução da limpeza, as paredes deverão receber uma demão de selador, para após receber a pintura.

As tintas a serem utilizadas serão fornecidas pela contratada, conforme especificações de cada elemento a ser pintado e nas cores determinadas pela contratante. Outros materiais necessários para a execução do serviço como pincéis, rolos, fitas, equipamentos para acesso aos locais mais altos da edificação, equipamentos e produtos de limpeza, deverão ser fornecidos pela contratada.



Tio Hugo - RS

*Prefeitura
Municipal*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Para pintura em superfície de madeira, caso das arquibancadas e piso da quadra, será realizada com tinta esmalte sintética, com no mínimo duas demãos, ou até o perfeito acabamento de cobrimento, nas cores a serem definidas oportunamente pela contratante.

A superfície das arquibancadas deverá ser limpa e lixada, quando apresentar imperfeições, as quais devem ser corrigidas antes da aplicação da pintura. Após procedido o lixamento, o material pulverulento deverá ser removido por completo.

A quadra receberá a pintura em sua totalidade, inclusive nas laterais de madeira e concreto em piso polido.

Sobre o piso deverão ser pintadas, as linhas demarcatórias das modalidades de Voleibol e Futsal. Estas serão executadas conforme detalhe indicado no projeto arquitetônico seguindo as recomendações da fiscalização, inclusive cores e dimensões. A demarcação das modalidades seguirá as normas específicas do esporte. Deve-se utilizar fita adesiva para demarcação do layout. As superfícies a receberem pintura deverão estar cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, furos, e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes. Deverão ser aplicadas, no mínimo, duas demãos para garantir o cobrimento das faixas.

A pintura deverá ser realizada, em duas demãos com tinta esmalte própria para madeira de primeira linha. Fica a critério da fiscalização, desqualificar o material utilizado caso não seja de qualidade ou apresente qualquer outro problema. Fica a CONTRATADA, incumbida de consultar a contratante sobre as cores que serão utilizadas. A superfície que receberá a pintura deverá estar livre de poeira, sujeira ou qualquer substância que impeça a perfeita aderência da tinta sobre a superfície.

Ao final de todos os serviços, a empresa deverá entregar a obra limpa, sem restos de materiais em seu entorno, devendo descartar todos as sobras em local apropriado.

Tio Hugo, julho de 2025.

Jean Berardi Manica
Eng.º Civil CREA-RS 133.545-D
Responsável Técnico