

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
C.N.P.J. 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 25/2013, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: GEMIR STEFFENON-ME - 1685					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	3,00	Un	Climatizador 12.000 Btus Quente/Frio, instalado	1.740,00000	5.220,00
Total dos Produtos					5.220,00

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA- EPP - 5682					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	1,00	Un	Aparelho de pressão adulto com velcro Esfigmomanômetro 5 anos de garantia, carcaça em alumínio/zinco com pintura epóxi, braçadeira em nylon impermeável, tamanho adulto, fecho velcro, com mangueiras, manguito e bulbo em látex. acompanha estojo para transporte.	220,00000	220,00
5	1,00	Un	Oxímetro de dedo adulto com visor colorido	600,00000	600,00
6	1,00	Un	Reanimador Ambú Adulto	230,00000	230,00
7	1,00	TON	Otoscópio com cabo de metal, para 02 pilhas médias; acompanham 5 espelho permanentes de plástico com diâmetros de 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0mm e 8,0 mm; possui regulador de intensidade de luz; acompanha estojo	460,00000	460,00
8	1,00	Un	Desfibrilador externo automático (dea) Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o guideline 2010 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Idioma: português. Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 Joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Possui botão liga / desliga botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura	7.000,00000	7.000,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
C.N.P.J. 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	1,00	Un	simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto-teste periodicamente. Programação pré e pós choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica: através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: 110/220 Volts. Bateria de lítium (recarregável) de longa duração com capacidade para 250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 5 anos em standby (sem usar, bateria nova). Indicador de bateria: Na tela com aproximadamente 6 (seis) níveis de capacidade (status). Possui recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa; para bateria recarregável. Gabinete de alto impacto, isolado eletricamente. Dotado de alça para transporte integrada no gabinete fazendo parte do mesmo para facilidade de locomoção, para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado: 2,8 kg com bateria de Lítium recarregável. Equipamento em conformidade com as normas IP 54 e BF. Acessórios que acompanham: bolsa especial protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos auto-adesivos para adultos, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo os procedimentos. Cadeira de rodas	500,00000	500,00
10	1,00	Un	Capac. máxima de peso: 85 Kg. Fabricada em tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "X" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamentos blindados duplo, rodas traseiras aro 24" com pneus infláveis com rolamentos blindado duplo e pintura epóxi texturizada (eletrostática). Bomba Vácuo Aspiradora de Sangue e Secreção A substância aspirada fica retida dentro do frasco coletor eliminando o perigo de contaminação. Itens Inclusos 01 Bomba de Vácuo 01 Frasco Coletor de 1 litro em PVC 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada 01 Jogo de Cânulas 3 unidades (somente nos mod. completos) 02 Metros de Tubo de Silicone 01 Interruptor a pé (Somente nos mod. Aspiradora e Sugadora) 01 Manual de Instruções Especificações Técnicas Motor: 1/30 Hp Voltagem: 110 e 220 Volts (60 Hz) autom. Consumo: Baixo consumo de energia (91 watts) Rolamentos: 3 selados Frasco Coletor: Capacidade 1,3 litros Vácuo	460,00000	460,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
C.N.P.J. 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
11	1,00	Un	Máximo: 22 polegadas de HgVálvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco Vazão Livre: 15 Lt/minPeso: 2,3 Kg ASPIRADOR CIRÚRGICO 01 FRASCO 5 LITROS Apresenta funcionamento com baixo nível e modo de operação contínuo/intermitente.Sistema de produção de vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene e malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção.Registro agulha em latão cromado, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção.Motor elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão forçada. Cabeçote aletado para maior dissipação de calor.Vacuômetro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura.Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg. Fluxo de ar: 25 litros / min. Aspiração de água: 4 litros / minVálvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote.Funcionamento totalmente isento de óleo.Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar;Alça de empunhadura de material emborrachado, na parte superior para locomoção.Extensão em PVC atóxico com 1,5m e duas cânulas metálicas para aspiração.Pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. Jogo com 02 cânulasEspecificação do frasco:01 frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 litros, em vidro, autoclavável até 134°C.Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca.Especificações Elétricas:Potência de entrada máxima: 540 WattsFrequência da rede: 50/60 Hz Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento)Bivolt (Chave Manual Seletora)m Interruptor acionado por pedal Sistema de proteção, com rearme automático para super aquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica.Especificações Mecânicas:Dimensões externas (s/ suporte e s/frasco) Largura: 18 cm - Altura: 22 cm - Comprimento: 28 cm Acompanha:Suporte tipo mesa com 4 rodízios giratórios de 2".	3.800,00000	3.800,00
Total dos Produtos					13.270,00

Empresa: MECSUL IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA - 5779					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
12	1,00	Un	Lavadora horizontal c/ Barreira 30 KG Barreira anti-infecção, para instalação na parede, o que garante a separação do ambiente limpo para o sujo. Maior agilidade no processo de lavagem, gerado por batedeiras dimensionadas para otimizar a ação mecânica do processo de lavagem. A drenagem é ágil, facilitada	18.000,00000	18.000,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
C.N.P.J. 91.997.072/0001-00
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			por uma válvula borboleta de alta vazão. Menor consumo de água, proporcionado pelo espaçamento entre o tambor interno e externo. Maior qualidade nas peças, gerada pela aquisição de componentes de fornecedores com normalização ISO 9001, com corte laser de altíssima precisão e manufaturadas por equipamentos de controles computadorizados. Acabamento liso de alto brilho, promovido pela pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege contra oxidação. Melhor tratamento químico, orientado pelas normas da ABNT, tratamento químico anti-corrosivo contínuo por sistema de imersão. Além disso, os eixos são tratados com cromo duro. Sistema de segurança, não permitindo o funcionamento do equipamento com as tampas abertas, apenas o ajuste do posicionamento da porta de carga e descarga com velocidade reduzida. Alertas sonoros, visuais e dois botões de emergência. Comandos independentes e inter-travados que impedem operações simultâneas entre os ambientes. Fácil acionamento, com painel de comando frontal possui Start, Timer, Controlador de Tempo e Termômetro Digital, aviso sonoro e parada após o término do ciclo. A caixa de comando possui disjuntor, caixa de proteção para todos os elementos de transmissão. Possui sistema de transmissão por polias e correias em "V", acionadas através de motor trifásico. Possui inversor de frequência e freio elétrico. As laterais onde existe contato com a água são revestidas em aço inox; Aplicação de fundo E-coat.		
Total dos Produtos					18.000,00

A partir da presente data, abre-se o prazo recursal de dois dias úteis, para eventual interposição de recursos acerca da presente decisão.

Vista Gaúcha, 6 de Dezembro de 2013

Carlos Alberto Lopes
Presidente da Comissão